

Protektor Special Bt.		<h1 style="color: red;">ÁRLISTA 2018. szeptember 05-től</h1>		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.		
		Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.		
		www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<h2 style="color: purple;">IP rögzítők</h2>				
	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő Ventilátor nélküli kialakítás</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 4 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 40 Mbps, Kimenő sávszél.: 40 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 1 SATA HDD max. 8 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 2 x 1080p@25 fps, 4 x 720p@25 fps, 4 x D1@25 fps HDMI/VGA kimenet: max. 1920x1080p /60 Hz Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 db x USB2.0 Tápellátás: 48 V DC PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 54 W Méret: 42 x 205 x 205 mm - 1 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. Max. 2MP/kamera Sávszélesség: 80 Mbps Bejövő sávszél.: 40 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 8 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. 4 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 54 W</p>	NVR 301S 04L-P4	25 075
	<p>8/16 cs. 4K H.265/H.264 Smart PoE hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 8/16 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port NVR-302-08S-P8: Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps NVR-302-16S-P16: Bejövő sávszél.: 112 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 2 SATA HDD max. 8 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps, 16 x D1@25 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1 Tápellátás: 240 V AC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül) PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: max. 30 W/port, Összesen: 130 W (P8) / 240 W (P16) Méret: 380 x 315 x 49.1 mm, 2.4 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 160 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 96 Mbps akár 2 x 8 TB HDD Szinkr. lejátszás 8 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 PoE 802.3af/at, Össz.: 130 W</p>	NVR 302 08S-P8	52 115
	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 80 Mbps, Kimenő sávszél.: 80 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 1 SATA HDD max. 8 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps, 16 x D1@25 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 2 x USB2.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méret: 260 x 240 x 44 mm, 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 160 Mbps Bejövő sávszél.: 80 Mbps Kimenő sávszél.: 80 Mbps akár 8TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1</p>	NVR-301-16E	27 040

 <p>12M 4K@30FPS</p> <p>UltraHD 4K 4xHDD ONVIF H.265 HEVC</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 112 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 2 SATA HDD max. 8 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 1 x 6MP@30 fps, 1 x 5MP@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps, 16 x D1@25 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0 Audió be-/kimenet: 1/1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤7 W (HDD nélkül) Méret: 380 × 315 × 49 mm, ≤1,6 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Sávszélesség: 208 Mbps Bejövő sávszél.: 112 Mbps Kimenő sávszél.: 96 Mbps Szinkr. lejátszás 16 cs. akár 2 x 8 TB HDD Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>NVR-302-16S</p>	<p>43 265</p>
 <p>4K 3xHDD ONVIF H.265 HEVC</p> <p>PoE</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 8 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 80 Mbps, Kimenő sávszél.: 80 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 1 SATA HDD max. 8 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@20 fps, 4 x 1080p@25 fps, 8 x 720p@25 fps, 16 x D1@25 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 db x USB2.0 Audió be-/kimenet: 1/1 • Tápellátás: 52 V DC • PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 108 W Méret: 42 × 270 × 205 mm - 1 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. (8 cs. PoE) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 160 Mbps Bejövő sávszél.: 80 Mbps Kimenő sávszél.: 80 Mbps akár 8 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>NVR-301 016L-P8</p>	<p>40 805</p>
 <p>UltraHD 4K 4xHDD ONVIF H.265 HEVC</p> <p>12M 4K@30FPS</p> <p>Smart NVR H.265 HEVC</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 2 SATA HDD max. 8 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720p@25 HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 2 x USB2.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤20 W (HDD nélkül) Méret: 380 × 315 × 46 mm, ≤2,48 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 480 Mbps Bejövő sávszél.: 160 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN akár 2 x 8 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p>	<p>NVR-302-16B</p>	<p>61 455</p>