

Protektor Special Bt.	<h1 style="color: red;">ÁRLISTA 2018. szeptember 05-től</h1>			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
	www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<h2 style="color: purple;">Analog rögzítők, XVR-ek</h2>				
 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">OSD over COAX</p> 	<p>4 cs. 6in1 H-264 univerzális DVR+NVR H264+ Analog HD rögzítés:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 cs. x 5M@11 fps (AHD) 4 cs. x 4M@15 fps (AHD) 4 cs. x 3M@18 fps (AHD) 4 cs. x 1080P@25 fps (5-in-1) Visszajátszás: 4Ch Analog (DVR): 4 x 5M Hybrid (HVR): 2 x 5M (Analog) + 2 x 5M (IP) IP (NVR): 4 x 5MP/8 x 1080P+8 x 960P • Alapértelmezetten AHD jel, <p>UTC Funkció: állítható AHD/ CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások DVR-ről, Coaxitron protokolon keresztül</p> <ul style="list-style-type: none"> • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 255(szél.) x 236 (mély.) x 44(mag.) mm, 1.5 kg 	<p style="color: green; font-weight: bold;">Hi3521A</p> <p>4x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN RS-485 (1080p) + VGA Display 12VDC/2A HDD not included</p>	XVR-8104	27 537
 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">OSD over COAX</p> 	<p>8 cs. 6in1 H-264 univerzális DVR+NVR H264+ Analog HD rögzítés:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 cs. x 5M@11 fps (AHD) 8 cs. x 4M@15 fps (AHD) 8 cs. x 3M@18 fps (AHD) 8 cs. x 1080P@25 fps (5-in-1) Visszajátszás: 4 cs. Analog (DVR): 8 x 5M Hybrid (HVR): 4 x 5M (Analog) + 4 x 5M (IP) IP (NVR): 4 x 5MP/8 x 3M • Alapértelmezetten AHD jel, UTC Funkció: állítható AHD/ CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások DVR-ről, Coaxitron protokolon keresztül • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 255(szél.) x 236 (mély.) x 44(mag.) mm, 1.5 kg 	<p style="color: green; font-weight: bold;">Hi3531A</p> <p>8x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN RS-485 HDMI=3840x2160(4K) + VGA Display OUT 12VDC/2A HDD not included</p>	XVR-8108	50 970
 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">OSD over COAX</p> 	<p>16 cs. 6in1 H-264 univerzális DVR+NVR H264+ Analog HD rögzítés:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 cs. x 5M@11 fps (AHD) 16 cs. x 4M@15 fps (AHD) 16 cs. x 3M@18 fps (AHD) 16 cs. x 1080P@25 fps (5-in-1) Visszajátszás: 8 cs. Analog (DVR): 16 x 5M Hybrid (HVR): 8 x 5M (Analog) + 8 x 5M (Network) IP (NVR): 8 x 5MP/16 x 3MP/32 x 1080P • VGA: max. 1920x1080, HDMI: max. 3840x2160 (4K) • 2 SATA HDD, max. 6 TB/db • Audió be-/kimenet: 16/1, Riasztási be/kimenet: 16/4, RS-485 • Alapértelmezetten AHD jel, UTC Funkció: állítható AHD/ CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások DVR-ről, Coaxitron protokolon keresztül • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 440(szél.) x 290 (mély.) x 50(mag.) mm, 3 kg 	<p style="color: green; font-weight: bold;">Hi3531A x 2</p> <p>16x BNC IN 16x Audio IN 2xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI=3840x2160(4K) + VGA Display OUT Alarm IN/OUT = 16/4 12VDC/4A HDD not included</p>	XVR-8216A	76 455
 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">OSD over COAX</p> 	<p>5in1 HD DVR rögzítő:</p> <ul style="list-style-type: none"> 720p rögzítés (25fps/csatorna), 1080p rögzítés (12.5fps/csatorna), AHD, TVI, CVI, CVBS, és IP videóbemenet kezelése, HDMI/VGA egyidejű videókimenet, Mini 1U ház, 1db SATA (maximum 6TB, nem tartozék), 4db RCA audio bemenet, 1db 10/100Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 port, Hálózati segéd IP eszközök csatlakoztatásához, ONVIF protokoll támogatása (megkötésekkel), Felhő-alapú csatlakozás, P2P, riasztás. közvetlen továbbítása mobilapplikációnak, Hálózati funkciók: DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, E-MAIL, Távoli elérés XMEYE mobil applikációból (iOS, Android), Magyar nyelvű menü, magyar PC szofver, WEB, VMS szoftver és XMEYE platform alapú elérés. A rögzítő NVR üzemmódban csak 1 megapixeles (720p) felbontású ONVIF kompatibilis kamerákat kezel, megkötésekkel. Méret: 255x236x44mm 	<p style="color: green; font-weight: bold;">Hi3520D</p> <p>4x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI + VGA Display 12VDC/2A HDD not included</p>	XVR-4104	14 350

 <p>OSD over COAX</p>  	<p>5in1 HD DVR rögzítő: 720p rögzítés (25fps/csatorna), 1080p rögzítés (12.5fps/csatorna), AHD, TVI,CVI, CVBS, és IP videóbemenet kezelése, HDMI/VGA egyidejű videókimenet, Mini 1U ház, 1db SATA (maximum 6TB, nem tartozék), 4db RCA audio bemenet, 1db 10/100Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 port, Felvétel visszajátszás 4 csatornáról egyszerre. Hálózati segéd IP eszközök csatlakoztatásához, ONVIF protokoll támogatása (megkötésekkel), Felhő-alapú csatlakozás, P2P felhő, riasztás közvetlen továbbítása mobilapplikációnak, Hálózati funkciók: DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, E-MAIL, Távoli elérés XMEYE mobil applikációból (iOS, Android), Magyar nyelvű menü, magyar PC szofver, WEB, VMS szoftver és XMEYE platform alapú elérés. A rögzítő NVR üzemmódban csak 1 megapixeles (720p) felbontású ONVIF kompatibilis kamerákat kezel, megkötésekkel. Méret: 255x236x44mm</p>	<p>Hi3520D-V300 8x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI + VGA Display 12VDC/2A HDD not included</p>	<p>XVR-4108</p>	<p>17 374</p>
 <p>OSD over COAX</p>    	<p>16 cs. 5in1 H-264 univerzális DVR+NVR 4M/1080p Analog HD rögzítés: 16 cs. x 4M@8 fps (AHD) 16 cs. x 1080P@12 fps (5-in-1) Visszajátszás: 8 x 4M / 16 x 1080p Analog (DVR): 16 x 4M(AHD) vagy 16 x 1080p AHD-CVI-TVI-CVBS Analog+IP (HVR): 8 x 4M(Analog)+8 x 4M (IP) IP (NVR): 8 x 1080P+8 x 960p vagy 8 x 3M vagy 4 x 5M • VGA: max. 1920x1080, HDMI: max. 3840x2160 (4K) • 2 SATA HDD, max. 6 TB/db • Audió be-/kimenet: 6/2, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 • Támogatott web böngészők: IE,Chrome,Firefox,Safari, CMS • Mobil kliens program (IOS, Android) • Több, mint 20 nyelv támogatása (pl. angol, magyar, stb.) • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 350(szél.) x 296 (mély.) x 44(mag.) mm, 3 kg</p>	<p>Hi3531A 16x BNC IN 6x Audio IN 2xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI=3840x2160(4K) + VGA Display OUT Alarm IN/OUT = 4in/1out 12VDC/4A HDD not included</p>	<p>XVR 7216A</p>	<p>56 575</p>
 <p>OSD over COAX</p>   	<p>4 cs. H-264 univerzális DVR+NVR 4M/1080p Analog HD rögzítés: 4 cs. x 4M@8 fps (AHD) 4 cs. x 1080P@12 fps (5-in-1) Visszajátszás: 4 cs. Analog (DVR): 4 x 4MP AHD vagy 4 x 1080p AHD-CVI-TVI-CVBS Analog+IP (HVR): 2 x 4Mp + 2 x 4M (IP) IP (NVR): 16 x 1080p vagy 4 x 5M; (Visszajátszás: max. 4 x 1080p) • VGA/HDMI: max. 1920x1080 • 1 SATA HDD, max. 6 TB • Audió be-/kimenet: 4/1, RS-485 • Támogatott web böngészők: IE,Chrome,Firefox,Safari, CMS • Mobil kliens program (IOS, Android) • Több, mint 20 nyelv támogatása (pl. angol, magyar, stb.) • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 255(szél.) x 236 (mély.) x 44(mag.) mm, 1.5 kg</p>	<p>Hi3520DV-300 4x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI + VGA Display 12VDC/2A HDD not included</p>	<p>XVR 7104</p>	<p>22 425</p>
 <p>OSD over COAX</p>   	<p>8 cs. H-264 univerzális DVR+NVR 4M/1080p Analog HD rögzítés: 8 cs. x 4M@8 fps (AHD) 8 cs. x 1080P@12 fps (5-in-1) Visszajátszás: 8 cs. Analog (DVR): 8 x 4M vagy 8 x 1080p AHD-CVI-TVI-CVBS Analog+IP (HVR): 4 x 4M + 4 x 4M (IP) IP (NVR): 8 x 1080P+8 x 960p vagy 4 x 5M/4M/3M IP Visszajátszás: max. 4 x 1080p • VGA/HDMI: max. 1920x1080 • 1 SATA HDD, max 6 TB • Audió be-/kimenet: 4/1, RS-485 • Támogatott web böngészők: IE,Chrome,Firefox,Safari, CMS • Mobil kliens program (IOS, Android) • Több, mint 20 nyelv támogatása (pl. angol, magyar, stb.) • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 255(szél.) x 236 (mély.) x 44(mag.) mm, 1.5 kg</p>	<p>Hi3521A 8x BNC IN 4x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI + VGA Display 12VDC/2A HDD not included</p>	<p>XVR 7108</p>	<p>28 035</p>
 <p>OSD over COAX</p>    	<p>16 cs. H-264 univerzális DVR+NVR 4M/1080p Analog HD rögzítés: 16 cs. x 4M@8 fps (AHD) 16 cs. x 1080P@12 fps (5-in-1) Visszajátszás: 8 x 4M / 16 x 1080p Analog (DVR): 16 x 4M(AHD) vagy 16x x 1080p AHD-CVI-TVI-CVBS Analog+IP (HVR): 8x x4M(Analog)+8 x 4M (IP) IP (NVR): 8 x 1080P+8 x 960p vagy 8 x 3M vagy 4 x 5M • VGA: max. 1920x1080, HDMI: max. 3840x2160 (4K) • 1 SATA HDD, max. 6 TB • Audió be-/kimenet: 2/1, RS-485 • Támogatott web böngészők: IE,Chrome,Firefox,Safari, CMS • Mobil kliens program (IOS, Android) • Több, mint 20 nyelv támogatása (pl. angol, magyar, stb.) • ONVIF+NETIP protokoll, Privát zóna, Dual stream, P2P • Méretek: 350(szél.) x 296 (mély.) x 44(mag.) mm, 3 kg</p>	<p>Hi3531A 16x BNC IN 2x Audio IN 1xHDD, RJ-45 LAN 2xUSB, RS-485 HDMI=3840x2160(4K) + VGA Display 12VDC/4A HDD not included</p>	<p>XVR 7116</p>	<p>48 420</p>