

Fotó

Leírás

Modell

HUF
(nettó
árak)

IP kamerák

	<p>Videosec Motoros D&N IR IP Dóm Kamera 1080p</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" SONY Exmor R, IMX322 + Hi3516C, H.264 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 94°(széles)~25°(tele) <ul style="list-style-type: none"> • Fényérzékenység: Min. 0.0001 Lux • Fő stream: 2Mp 1920x1080 @25 fps <ul style="list-style-type: none"> • AI stream: D1/CIF <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR • Day/Night (ICR), 2D/3D DNR, AWB, AGC, BLC • Alumínium ház, Működési környezet: -30 °C ~ +50 °C, IP66 • Tápellátás 12 V DC/PoE (802.3af), Fogyasztás: Max. 6 W <ul style="list-style-type: none"> • Méret: Ø 131 x 93(H) mm - Súly: 0.8 kg 	<p>Motoros HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög (H): 94°~25°</p> <p>Day & Night Valós (ICR)</p>	<p>IPD-236Z</p>	<p>11 835</p>
	<p>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD SMART HLC IP Dóm Kamera</p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 1920x1080</p> <p>Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.6, Látószög (H): 94°(széles)~28°(tele)</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Beépített mikrofon Valós WDR (max. 120 dB), Mozcásérzékelés - 4 terület</p> <p>Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás. MicroSD kártya támogatás (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlf.véd.</p> <p>Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67</p> <p>3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.67 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.6 (H): 94°(széles)~28°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>IP védettség: IP67 épített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB</p>	<p>IPD-3632-28ZC</p>	<p>37 370</p>
	<p>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera</p> <p>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</p> <p>• Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</p> <p>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</p> <p>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max.25 fps</p> <p>• 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</p> <p>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>• Beépített mikrofon</p> <p>• Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>• Mozcásérzékelés- 4 terület, Privát zóna - 8 terület</p> <p>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</p> <p>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) -</p> <p>• Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem</p> <p>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C</p> <p>• IP védettség: IP67, IK10</p> <p>• 3-tengelyes. Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.4 (H):91°(széles)~27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>IP védettség: IP67 beépített omnidirekt mikrofon S/N >52dB</p>	<p>IPD-3634-28Z</p>	<p>40 560</p>
	<p>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera</p> <p>• 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840x2160)</p> <p>• Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3°(tele)</p> <p>• 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</p> <p>• Képsűrűség: 4K (3840x2160): 15 fps; 1080P (1920x1080): Max. 60 fps,</p> <p>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>• Beépített mikrofon</p> <p>• Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>• Mozcásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</p> <p>• 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD</p> <p>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</p> <p>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) -</p> <p>• Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem</p> <p>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C</p> <p>• IP védettség: IP67, IK10</p> <p>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>IP védettség: IP67 épített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB</p>	<p>IPD-3638-28Z</p>	<p>76 465</p>
	<p>H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera</p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</p> <p>Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8°</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps</p> <p>3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</p> <p>Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</p> <p>9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</p> <p>MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</p> <p>Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99°</p> <p>Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance</p> <p>Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB</p>	<p>IPD-324-28F</p>	<p>25 360</p>

 <p>True WDR 100% METAL FULLHD 1080p iC10 Audio</p>	<p>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD SMART IP Dóm kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 7.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védelem: IP67, IK10 Reszet gomb, 12 V DC kimenet PoE táplálás esetén pl. mikrofon részére 3-tengelyes, Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.75 kg</p>	<p>Motorized Lens 2.8-12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >52dB</p>	<p>IPD-3232-28Z</p>	<p>31 215</p>
 <p>Audio VOIP SIP FULLHD 1080p True WDR 100% METAL IK-10 Starlight</p>	<p>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) Fő Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</p>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>IPD-322-28CS</p>	<p>22 488</p>
 <p>True WDR 100% METAL IK-10 Ultra HD 4K Audio</p>	<p>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védelem: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1</p> <p>ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>IPW-2328-28Z</p>	<p>76 665</p>
 <p>100% METAL SUPER Starlight FULLHD 1080p Audio NEW</p>	<p>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védelem: IP67, IK10 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 0.6 kg</p>	<p>Day/Night Motorized Lens 2.8-12 mm@F1.6 (H):120°(wide)~33°(tele) IPC2322EBR5-DUPZ-C True WDR-120dB Weather-Proof: IP67 Alarm I/O =1/1</p>	<p>IPW-2322S 28Z-C</p>	<p>48 185</p>
 <p>SUPER Starlight FULLHD 1080p 100% METAL True WDR IK-10</p>	<p>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védelem: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>	<p>HD Lens 4mm/F1.2 Horizontal Angle of view 77°</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p> <p>IR-50m</p> <p>HD Lens 6mm/F1.2 Horizontal Angle of view 56°</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p>	<p>IPW-2222-40S</p> <p>IPW-2222-60S</p>	<p>30 940</p> <p>30 780</p>

 	<p>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg</p>	<p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >52dB</p>	<p>IPW-2322-28Z</p>	<p>35 385</p>
 	<p>H.265/U-Code 4M HD L-sorozatú IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 78.9° • 2D/3D-DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; • 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): • Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilitás) • D-WDR, Mozgásérzékelés-4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • IP védettség: IP66 • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg</p>	<p>HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 78.9° IP védettség: IP66 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB</p>	<p>IPW-2124L-40</p>	<p>16 535</p>
 	<p>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 95°(széles)~29°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület Embedded smart algoritmus, 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf. véd. Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>	<p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):95°(wide)~29°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB</p>	<p>IPW-2324-28Z</p>	<p>42 065</p>
 	<p>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg</p>	<p>HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB</p>	<p>IPW-2122-40C</p>	<p>16 445</p>
 	<p>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): • Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p>IPW-2324L-28ZD</p>	<p>31 735</p>
 	<p>H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele) Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p>IPW-2322L-28ZD</p>	<p>28 545</p>



100%
METAL



H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház

- 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520
- Fix objektív: 3.6 mm/F1.8, Látószög (H): 86.4°
- 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság
- Képsűrűség: 4MP (2592×1520):
- Max.20 fps; 4MP (2560×1440):
- Max. 25 fps, 3MP (2048×1520):
- Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
- Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis)
- Valós WDR (max. 120 dB)
- Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület
- 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD
- Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás
- Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) -
- Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem
- Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67
- Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg

HD Objektív 3.6 mm/F1.8
Látószög (H): 86.4°
IP védetség: IP67
Day/Night:
Valós (ICR)

IPW-2124-36C

23 240