









Protektor Special Bt.		ÁRLISTA 2019. január 11-től		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.		
		Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg kamerák				
	CCTV Color D&N IR Tube 960H(WD1) Camera 1/3" CCD WDR, DNR, SONY-Effio DSP CXG4140GG + SONY CCD EX view HAD II - ICX673AKA Felbontás WD1=960x576 Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 92° Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, D-WDR, Privát zóna, OSD menü IP védettség: IP66 - Alumínium ház, Működési hőmérséklet: -20°C ~ +50°C 2 db 3. gen. dot-matrix IR LED, IR távolság: 20~40 m Tápellátás: 12 V DC/400 mA Méret: 80(W) x 65(H) x 220 mm(L) - 0.7 kg	IR korrigált Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög: 92° X-OSD Vezérlő a kábelben	IRW-936	6 410
	4in1 1080p Motoros IR Csóka camera 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet 1/2.8" StarLight SONY IMX291 + NVP2441H Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) Felbontás: 1920x1080 Valós Day/Night (ICR) 2 db IR Array LED, IR távolság: 40~80 m DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, D-WDR, Privát zóna, OSD menü Alumínium ház, IP védettség: IP66 Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C Tápellátás: 12 V DC/550 mA Méret: 89(W) x 123(H) x 240 mm(L) - 1 kg	Varifokális Motoros HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókusz) Látószög: 99°~24° Valós D&N (ICR) X-OSD Vezérlő a kábelben	XBV 260SZ	17 840
	4in1 1080p IR Csóka camera 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet 1/2.8" StarLight SONY IMX291 + NVP2441H Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) Felbontás: 1920x1080 Valós Day/Night (ICR) 2 db IR Array LED, IR távolság: 40~80 m DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, D-WDR, Privát zóna, OSD menü Alumínium ház, IP védettség: IP66 Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C Tápellátás: 12 V DC/550 mA Méret: 89(W) x 123(H) x 240 mm(L) - 1 kg	Varifokális Objektív HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR) X-OSD Vezérlő a kábelben	XBV 260S	15 015
	4in1 1080p D&N IR Dóm kamera <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP, CMOS 1/2.8" Sony Exmor IMX307 + NVP2441H • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 99° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, • 2 db IR Array LED, IR távolság: 15~30 m • D-WDR, Privát zóna, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Alumínium ház, IP védettség: IP66, Működési hőm.: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 320 mA • Méret: Ø 92 x 78(H) mm - 0.40 kg 	HD Objektív 2.8 mm Látószög: 99° Felbontás: 2M (1920x1080) X-OSD Vezérlő a kábelben	XD-236S (ÚJ)	8 730
	4in1 1080p IR Csóka camera <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H • Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78° • Felbontás: 1920x1080 • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 15~30 m • DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, • D-WDR, Privát zóna, OSD menü • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC/340 mA • Méret: 70(W) x 63(H) x 185(L) mm - 0.5 kg 	HD Objektív 3.6 mm Látószög: 78° Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR) OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális vagy XVR rögzítőről)	XB-236S (ÚJ)	8 730
	4Mp AHD IR Fisheye kamera panoráma nézet: 360° 4M 1/3" érzékelő OV4689 + DSP: NVP2475 Fényérzékeltség: Min. 0.001Lux (32X Sens-Up) / 0Lux (LED On) Felbontás: 4Mp 2592*1520 D-WDR, Valós Day/Night (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC Tápellátás: 12 V DC/350 mA 27 db Ø5mm IR LED, IR távolság: 15~20 m Méret: Ø 165 x 154 x 38(H) mm - 0.7 kg X-OSD Vezérlő a kábelben		AHF-436	5 440
	4in1 4MP IR Dóm kamera <ul style="list-style-type: none"> • 4MP 1/3" érzékelő OV4689 + DSP: NVP2475 • Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, • Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) • Felbontás: 40MP (2560x 1440) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 10~40 m • Fényérzékeltség: Min. 0.02 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC /400 mA • Méret: Ø 118 x 108(H) - 0.8 kg 	Varifokális Objektív Valós D&N (ICR) HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 4M (2592x1520) X-OSD Vezérlő a kábelben	XHD-436 (ÚJ)	14 272

    	<p>4in1 5MP Starlight IR FishEye kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.9" StarLight SONY IMX326 + FH8538M • Fix objektív: 1.56 mm, Látószög (H): 175°, 5MP HD • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Alapértelmezett AHD(5Mp) kimenet, • UTC Funkció: állítható AHD/ • CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások <ul style="list-style-type: none"> • Multi felbontás 5M: 2560x1920 (4:3) 4M: 2560x1440 (16:9) • 3 db IR Array LED/dot- matrix LED, IR távolság: 10~20 m <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 12 V DC/350 mA • Méret: Ø 165 x 154 x 38(H) mm - 0.7 kg 	<p>Panoráma Fisheye Látószög: 360° HD Objektív 1.56 mm/F1.4 5MP HD Objektív Látószög: 175° UTC-OSD vezérlő</p>	<p>XF-536S</p>	<p>5 805</p>
  	<p>4in1 4MP IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4M 1/3" érzékelő OV4689 + DSP: NVP2475 • Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) • Felbontás: 40MP (2560x 1440) <ul style="list-style-type: none"> • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 15~50 m • Fényérzékenység: Min. 0.02Lux / 0Lux (LED On) <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR, , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 12 V DC /550 mA • Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg 	<p>Varifokális HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókuszt) Látószög: 99°~24°</p> <p>Valós D&N (ICR)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionál) vagy XVR rögzítőről</p>	<p>XHW-460</p>	<p>17 090</p>