

**Protektor  
Special Bt.**

**Érvényes 2019. április 15-től**

Tel./fax.:  
06-25/281-454

Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.

[www.protektor-special.hu](http://www.protektor-special.hu) E-mail: [office.protektor@gmail.com](mailto:office.protektor@gmail.com)

Fotó

Leírás

Modell

**HUF  
(nettó  
árak)**

## Analóg kamerák

	<p><b>4in1 1080p Motoros IR Csőkamera</b> 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet 1/2.8" StarLight SONY <b>IMX291 + NVP2441H</b> Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) Felbontás: 1920x1080 Valós Day/Night (ICR) 2 db IR Array LED, IR távolság: 40~80 m DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, D-WDR, Privát zóna, OSD menü Alumínium ház, IP védelem: IP66 Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C Tápellátás: 12 V DC/550 mA Méret: 89(W) x 123(H) x 240 mm(L) - 1 kg</p>	Varifokális Motoros HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókus) Látószög: 99°~24° Valós D&N (ICR) X-OSD Vezérlő a kábelben	<b>XBV 260SZ</b>	<b>18 115</b>
	<p><b>4in1 1080p IR Csőkamera</b> 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet 1/2.8" StarLight SONY <b>IMX291 + NVP2441H</b> Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) Felbontás: 1920x1080 Valós Day/Night (ICR) 2 db IR Array LED, IR távolság: 40~80 m DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, D-WDR, Privát zóna, OSD menü Alumínium ház, IP védelem: IP66 Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C Tápellátás: 12 V DC/550 mA Méret: 89(W) x 123(H) x 240 mm(L) - 1 kg</p>	Varifokális Objektív HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR) X-OSD Vezérlő a kábelben	<b>XBV 260S</b>	<b>15 340</b>
	<p><b>4in1 1080p IR Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H</li><li>• Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78°</li><li>• Felbontás: 1920x1080</li><li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet</li><li>• Valós Day/Night (ICR)</li><li>• IR Array LED, IR távolság: 15~30 m</li><li>• DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,</li><li>• D-WDR, Privát zóna, OSD menü</li><li>• Alumínium ház, IP védelem: IP66</li><li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li><li>• Tápellátás: 12 V DC/340 mA</li><li>• Méret: 70(W) x 63(H) x 185(L) mm - 0.5 kg</li></ul>	HD Objektív 3.6 mm Látószög: 78°  Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR)  OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről	<b>XB-236S</b>	<b>8 875</b>
	<p><b>4in1 4MP IR Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4MP 1/3" érzékelő OV4689 + DSP: NVP2475</li><li>• Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele)</li><li>• Felbontás: 40MP (2560x 1440)</li><li>• Valós Day/Night (ICR)</li><li>• IR Array LED, IR távolság: 10~40 m</li><li>• Fényérzékelés: Min. 0.02 Lux / 0 Lux (LED On)</li><li>• D-WDR, , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC</li><li>• Alumínium ház, IP védelem: IP66</li><li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li><li>• Tápellátás: 12 V DC /400 mA</li><li>• Méret: Ø 118 x 108(H) - 0.8 kg</li></ul>	Varifokális Objektív Valós D&N (ICR) HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 4M (2592x1520) X-OSD Vezérlő a kábelben	<b>XHD-436</b>	<b>13 360</b>
	<p><b>4in1 4MP IR Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4M 1/3" érzékelő OV4689 + DSP: NVP2475</li><li>• Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele)</li><li>• Felbontás: 40MP (2560x 1440)</li><li>• Valós Day/Night (ICR)</li><li>• IR Array LED, IR távolság: 15~50 m</li><li>• Fényérzékelés: Min. 0.02Lux / 0Lux (LED On)</li><li>• D-WDR, , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC</li><li>• Alumínium ház, IP védelem: IP66</li><li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li><li>• Tápellátás: 12 V DC /550 mA</li><li>• Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg</li></ul>	Varifokális HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókus) Látószög: 99°~24°  Valós D&N (ICR)  OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről	<b>XHW-460</b>	<b>15 340</b>
	<p><b>4in1 1080p Starlight IR Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H</li><li>• Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° (széles)-24° (tele)</li><li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet</li><li>• Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,</li><li>• IR LED Array megvilágítás, IR távolság: 20~40 m</li><li>• D-WDR, Privát zóna, OSD menü</li><li>• Felbontás: 1920x1080</li><li>• Alumínium ház, IP védelem: IP66, Működési hőm.: -30 °C ~ +60 °C</li><li>• Tápellátás: 12 V DC/400 mA</li><li>• Méret: Ø 118 x 108(H) mm - 0.8 kg</li></ul>	Varifokális Objektív Valós D&N (ICR) HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 2M (1920x1080) X-OSD Vezérlő a kábelben	<b>XDV-236S</b>	<b>11 780</b>