

Fotó

Leírás

Modell

HUF
(nettó
árak)

IP kamerák

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
|  <p>100% METAL</p> <p>FULLHD 1080p</p> <p>True WDR</p> <p>Audio</p> | <p>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD SMART HLC IP Dóm Kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.6, Látószög (H): 94°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Beépített mikrofon Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás. MicroSD kártya támogatás (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem. Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védelem: IP67 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.67 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.6 (H): 94°(széles)~28°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védelem: IP67 épített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB</p> | <p>IPD-3632-28ZC</p> | <p>36.406</p> |
|  <p>100% METAL</p> <p>4M</p> <p>True WDR</p> <p>Audio</p> | <p>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés- 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védelem: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.4 (H):91°(széles)~27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védelem: IP67 beépített omnidirekt mikrofon S/N >52dB</p> | <p>IPD-3634-28Z</p> | <p>39.207</p> |
|  <p>True WDR</p> <p>100% METAL</p> <p>IK-10</p> <p>Ultra HD 4K</p> <p>Audio</p> | <p>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védelem: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védelem: IP67 épített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB</p> | <p>IPD-3638-28Z</p> | <p>78.415</p> |
|  <p>4M</p> <p>100% METAL</p> <p>IK-10</p> <p>Audio</p> | <p>H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védelem: IP67, IK10</p> | <p>HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99° Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB</p> | <p>IPD-324-28F</p> | <p>26.627</p> |
|  <p>Audio</p> <p>VOIP SIP</p> <p>FULLHD 1080p</p> <p>True WDR</p> <p>100% METAL</p> <p>IK-10</p> <p>Starlight</p> | <p>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) Fő Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</p> | <p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkon keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p> | <p>IPD-322-28CS</p> | <p>22.348</p> |

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------|
|    | <p>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, <ul style="list-style-type: none"> • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • Reszt gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védetség: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p> | <p>IPW-2328-28Z</p> | <p>76.553</p> |
|    | <p>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</p> <p>1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</p> <p>Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5°(tele)</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Smart IR , 50 m IR távolság</p> <p>Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</p> <p>CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna.- 8 terület</p> <p>9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlf.véd.</p> <p>Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védetség: IP67, IK10</p> <p>Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 0.6 kg</p> | <p>Day/Night Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):120°(wide)~33°(tele) IPC2322EBR5-DUPZ-C True WDR-120dB Weather-Proof: IP67 Alarm I/O =1/1</p> | <p>IPW-2322S 28Z-C</p> | <p>50.217</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</p> <p>1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</p> <p>Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3°</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Smart IR , 50 m IR távolság</p> <p>Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</p> <p>9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd.</p> <p>Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védetség: IP67</p> <p>Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p> | <p>HD Lens 4mm/F1.2 Horizontal Angle of view 77°</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p> <p>IR-50m</p> | <p>IPW-2222-40S</p> | <p>32.332</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD IP Csőkamera</p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</p> <p>Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele)</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</p> <p>CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület</p> <p>9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem</p> <p>Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védetség: IP67, IK10</p> <p>Reset, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg</p> | <p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >52dB</p> | <p>IPW-2322-28Z</p> | <p>37.088</p> |
|   | <p>H.265/U-Code 4M HD L-sorozatú IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 78.9° • 2D/3D-DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilitás) • D-WDR, Mozgásérzékelés-4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • IP védetség: IP66 Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP66 • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg | <p>HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 78.9° IP védetség: IP66 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB</p> | <p>IPW-2124L-40</p> | <p>17.118</p> |



| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|----------------------|
|   | <p>H.265/Smart kódozású WDR 4M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 95°(széles)~29°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület Embedded smart algorithm, 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf. véd. Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p> | <p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):95°(wide)~29°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB</p> | <p>IPW-2324-28Z</p> | <p>41.843</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódozású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ... Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg</p> | <p>HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB</p> | <p>IPW-2122-40C</p> | <p>18.068</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódozású WDR 4M HD IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPW-2324L-28ZD</p> | <p>34.710</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódozású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele) Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPW-2322L-28ZD</p> | <p>31.382</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódozású 4M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 3.6 mm/F1.8, Látószög (H): 86.4° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg</p> | <p>HD Objektív 3.6 mm/F1.8 Látószög (H): 86.4° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPW-2124-36C</p> | <p>22.822</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódozású L-sorozatú 2M HD IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</p> | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele) Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPD-3232L-28ZD</p> | <p>30.116</p> |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|----------------------|
|  <p>4M 2592x1520 IK-10</p> | <p>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg | <p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPD-3234L-28ZD</p> | <p>31.858</p> |
|  <p>4M 2592x1520 True WDR DC12V PoE 100% METAL</p> | <p>H.265/Smart kódolású 2M HD IP Dóm Smart Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max.1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • 1080p/720p/D1 @30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR, Mozgásérzékelés, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C - +60 °C, IP védetség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.35 kg | <p>HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 112.7°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p> | <p>IPD-3612-28MC</p> | <p>18.204</p> |
|  <p>4M 2592x1520 True WDR DC12V PoE 100% METAL</p> | <p>H.265/Smart kódolású 4M HD IP Dóme Smart Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C - +60 °C, IP védetség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.45 kg | <p>HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 101.8°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p> | <p>IPD-3614-28MC</p> | <p>22.871</p> |
|  <p>4M 2592x1520 True WDR Audio 100% METAL</p> | <p>H.265/Smart kódolású 4MP D&N IR IP Fisheye dóm kamera</p> <p>panoráma: 180°</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 1.6 mm/F1.6, Látószög (H): 180° • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet <ul style="list-style-type: none"> • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület vagy 396 rács, <ul style="list-style-type: none"> • Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C - +60 °C, IP védetség: IP66, IK10 • Méretek: Φ 125 x 43 mm - Súly: 0.39 kg | <p>FISH Eye Objektív 1.6 mm/F1.6 Látószög (H): 180° Day/Night: High-Tech IR-LED 10 m IR távolság</p> <p>3D DNR Beépített omnidirekt mikrofon</p> <p>ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p> | <p>IPF-814SR-F-16</p> | <p>54.205</p> |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
|        | <p>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 22x motoros zoom (5.2-114.4 mm/F1.5) • Látószög(H): 54.4° (széles)-3.44° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Digitális WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s - 240°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -15° - +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° - 80°/s <ul style="list-style-type: none"> • Preset seb. 240°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±10% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 - 30 W, • Működési környezet: -40 °C - +65 °C, IP védetség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve | <p>22 x Zoom 5.2- 114.4 mm@F1.5 (H):54.4° (széles)-3.44° (tele) IP védetség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet</p> | <p>PTZ-6322SR-X22P-C</p> | <p>101.184</p> |
|         | <p>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP StarLight Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 33x motoros zoom (4.5-148.5 mm/F1.5) • Látószög(H): 76.8° (széles)-2.1° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet <ul style="list-style-type: none"> • 120dB WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s - 240°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -15° - +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° - 80°/s <ul style="list-style-type: none"> • Preset seb. 240°/s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 - 30 W, • Működési környezet: -40 °C - +65 °C, IP védetség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve | <p>33 x Zoom 4.5- 148.5 mm@F1.5-4 (H):76.8° (széles)-2.1° (tele) IP védetség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet</p> | <p>PTZ-6322SR-X33DUP-C</p> | <p>139.054</p> |
|      | <p>H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C - +60 °C, IP védetség: IP67 • Reset gomb, Teljes fém ház • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.37 kg | <p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védetség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül</p> | <p>IPW-2122L-40D</p> | <p>13.536</p> |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
|   | <p>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR Ki), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream: 2MP (1920x1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> • HLC, BLC, Defog, ROI • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg | <p>HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 79.5° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> | <p>IPW-2125-40SA</p> | <p>30.178</p> |
|   | <p>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105.3° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream: 2MP (1920x1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Micro SD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Φ 108.5 x 81 mm - Súly: 0.45 kg | <p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105.3° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p> | <p>IPD-325-28S</p> | <p>31.382</p> |
|   | <p>Gépjármű érzékelés és LPR kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080, H.265/H.264 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 97° (széles)-35° (tele) • 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps • Fényérzékenység: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB <ul style="list-style-type: none"> • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben • Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés • OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód • Felismert rendszámról külön kép és átnézeti videó tárolása <ul style="list-style-type: none"> • Kamerában tárolt Fehér lista alapján riasztási kimenet vezérlése sorompó vezérléséhez • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: 305.5 × 104.1 × 97.3 mm - Súly: 1.85 kg | <p>Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.6 (H):97.0° (széles)-35° (t)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) RS-485 Záridő: Auto/Kézi, 1/10-1/100,000s IP védettség: IP67 Sorompó vezérlés: 1 relé kimenet vezérlése</p> | <p>IPW-262ER9-DUZIT-ME</p> | <p>160.615</p> |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|----------------------|
|  | <p>H.265/Smart kódolású 5M Starlight SMART IP Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592×1944), Max. 20fps; 5MP (2592×1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560×1440), Max. 30xfps; 3MP (2048×1536), Max. 30 fps; 2MP (1920×1080), Max. 30 fps; <ul style="list-style-type: none"> • AI Stream: 2MP (1920×1080), Max. 30 fps; • Harmadik Stream: D1 (720×576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg | <p>Motoros Objektív 2.7-13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) - 25.6° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPW-2325-28SZ</p> | <p>55.157</p> |
|  | <p>H.265/Smart kódolású 2M HD L-sorozatú IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/CIF @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> • IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.37 kg | <p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7°</p> <p>IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül</p> | <p>IPD-322L-28F</p> | <p>13.536</p> |
|  | <p>H.265/Smart kódolású 4M IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 104.4° • 2D/3D DNR, Színes: 0.03 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream: 4MP/720p/D1 @20fps, (ONVIF + API kompatibilis) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4 W, 4 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C • IP védettség: IP67, IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg | <p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7°</p> <p>IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül</p> | <p>IPD-324L-28F</p> | <p>17.118</p> |
|  | <p>H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592×1944), Max. 20fps; 5MP (2592×1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560×1440), Max. 30xfps; 3MP (2048×1536), Max. 30 fps; 2MP (1920×1080), Max. 30 fps; <ul style="list-style-type: none"> • AI Stream: 2MP (1920×1080), Max. 30 fps; • Harmadik Stream: D1 (720×576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet, CVBS videó kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.7 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> • 3-tengelyes, Méretek: Φ 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg | <p>Motoros Objektív 2.7-13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) - 25.6° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> | <p>IPD-3235-28SZ</p> | <p>56.107</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
|  | <p>H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 20 fps; 720P Max. 20 fps; 4CIF (7040×576): 20 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> • Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC • Smart VCA funkció: Behatolás érzékelés • Hálózati csatlakozás: 1xRJ-45 és WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n (+3dB külső antenna) <ul style="list-style-type: none"> • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> • Reset gomb • Méretek: 162.6 × 62.4 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg | <p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N >52 dB VCA funkció: Behatolás érzékelés</p> | <p>IPW-2122-40WiFi (ÚJ TERMÉK)</p> | <p>16.166</p> |
|  | <p>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> • Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg | <p>HD Objektív 4 mm/ F1.6 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s S/N >52 dB</p> | <p>IPW-2122LS-28F (ÚJ TERMÉK)</p> | <p>17.830</p> |