

**Protektor
Special Bt.**

Tel./fax.:
06-25/281-454

Érvényes 2020. március 25-től

Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.

www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com

Fotó





Leírás

Modell

HUF
(nettó
árak)

Analog kamerák

	<p>4in1 1080p IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H• Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78°• Felbontás: 1920x1080• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet• Valós Day/Night (ICR)• IR Array LED, IR távolság: 15~30 m• DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,• D-WDR, Privát zóna, OSD menü• Alumínium ház, IP védelem: IP66• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC/340 mA• Méret: 70(W) x 63(H) x 185(L) mm - 0.5 kg	<p>HD Objektív 3.6 mm Látószög: 78°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről</p>	XB-236S	9 997 Ft
	<p>4in1 1080p D&N IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.0MP, CMOS 1/2.8" Sony Exmor IMX307 + NVP2441H• Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 99°• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet• Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,• 2 db IR Array LED, IR távolság: 15-30 m• D-WDR, Privát zóna, OSD menü• Felbontás: 1920x1080• Alumínium ház, IP védelem: IP66, Működési hőm.: -30 °C - +60 °C• Tápellátás: 12 V DC / 320 mA• Méret: Ø 92 x 78(H) mm - 0.40 kg	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 99°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080)</p> <p>X-OSD Vezérlő a kábelben</p>	XD-236S	10 572 Ft
	<p>4in1 1080p Starlight IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H• Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° (széles)-24° (tele)• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet• Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,• IR LED Array megvilágítás, IR távolság: 20-40 m• D-WDR, Privát zóna, OSD menü• Felbontás: 1920x1080• Alumínium ház, IP védelem: IP66, Működési hőm.: -30 °C - +60 °C• Tápellátás: 12 V DC/400 mA• Méret: Ø 118 x 108(H) mm - 0.8 kg	<p>Varifokális Objektív Valós D&N (ICR) HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 Látószög: 99°-24°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080) X-OSD Vezérlő a kábelben</p>	XDV-236S	16 259 Ft
	<p>4in1 4K (8MP) IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 99°• Felbontás: 8MP (3840x 2160)• Valós Day/Night (ICR)• IR Array LED, IR távolság: 15-30 m• Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On)• D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü• Alumínium ház, IP védelem: IP66• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC / 340 mA• Méret: 70 x 63 x 185 mm - 0.5 kg		XB-836S	16 777 Ft
	<p>4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 99°• Felbontás: 8MP (3840x 2160)• Valós Day/Night (ICR)• IR Array LED, IR távolság: 15-30 m• Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On)• D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü• Alumínium ház, IP védelem: IP66• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC / 320 mA• Méret: Ø 92 x 78(H) - 0.4 kg		XD-836S	16 948 Ft
	<p>4in1 1080p Motoros IR Csőkamera</p> <p>4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet</p> <p>1/2.8" StarLight SONY IMX291 + NVP2441H</p> <p>Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele)</p> <p>Felbontás: 1920x1080</p> <p>Valós Day/Night (ICR)</p> <p>2 db IR Array LED, IR távolság: 40~80 m</p> <p>DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR,</p> <p>D-WDR, Privát zóna, OSD menü</p> <p>Alumínium ház, IP védelem: IP66</p> <p>Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</p> <p>Tápellátás: 12 V DC/550 mA</p> <p>Méret: 89(W) x 123(H) x 240 mm(L) - 1 kg</p>	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókuszt) Látószög: 99°~24° Valós D&N (ICR) X-OSD Vezérlő a kábelben</p>	XBV 260SZ	22 866 Ft

 	<p>4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° -24° <ul style="list-style-type: none"> • Felbontás: 8MP (3840x 2160) <ul style="list-style-type: none"> • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 20-40 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védelem: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 12 V DC /400 mA • Méret: Φ 118 x 108(H) - 0.8 kg 	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 (auto fókus) Látószög: 99° -24°</p> <p>BNC kimenet felbontása: 4K (3840x2160)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről</p>	<p>XDV-836SZ</p>	<p>26 428 Ft</p>
 	<p>4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° -24° <ul style="list-style-type: none"> • Felbontás: 8MP (3840x 2160) <ul style="list-style-type: none"> • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 30-80 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védelem: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 12 V DC /550 mA • Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg 	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 (auto fókus) Látószög: 99° -24°</p> <p>BNC kimenet felbontása: 4K (3840x2160)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről</p>	<p>XBV-860SZ</p>	<p>27 580 Ft</p>