

<b>Protektor Special Bt.</b>	<b>Érvényes: 2020. június 04-től</b>		
<b>Tel./fax.:</b> <b>06-25/281-454</b>	<b>Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.</b>		
	<b>Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.</b>		
	<b><a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a></b>		
<b>Fotó</b>	<b>Leírás</b>	<b>Modell</b>	<b>HUF (nettó árak)</b>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset gomb, Teljes fém ház</b></li> </ul> </li> <li>• Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.37 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPW-2122L-40D</b>    <b>15 211 Ft</b></p>
   	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD L-sorozatú IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.7°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/CIF @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK10</li> <li>• 2-tengelyes kialakítás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.37 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPD-322L-28F</b>    <b>16 360 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 20 fps; 720P Max. 20 fps; 4CIF (7040×576): 20 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC</li> <li>• Smart VCA funkció: Behatolás érzékelés</li> </ul> </li> <li>• Hálózati csatlakozás: 1xRJ-45 és WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n (+3dB külső antenna) <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset gomb</b></li> </ul> </li> <li>• Méretek: 162.6 × 62.4 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB VCA funkció: Behatolás érezékelés</p>	<p><b>IPW-2122-40WiFi</b>    <b>19 181 Ft</b></p>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 104.4°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.03 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream: 4MP/720p/D1 @20fps, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4 W, 4 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• 2-tengelyes kialakítás</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPD-324L-28F</b>    <b>20 310 Ft</b></p>

     	<p><b>H.265/U-Code 4M HD L-sorozatú IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 78.9°</li> <li>• 2D/3D-DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps;</li> <li>• 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilitás)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés-4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD</li> <li>• IP védetség: IP66</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP66</li> <li>• Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.8</b> Látószög (H): 78.9° <b>IP védetség: IP66</b> <b>Day/Night: Valós (ICR)</b> Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPW-2124L-40</b></p>	<p><b>20 388 Ft</b></p>
   	<p><b>H.265/Smart kód. 4M HD L-sorozatú IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 78.9°</li> <li>• 2D/3D-DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 3MP (2048×1520): Max. 20 fps; 1080P (1920×1080): Max. 20 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilitás)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés-4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• <b>VCA: Területre behatolás, emberészlelés</b></li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 4 db OSD</li> <li>• IP védetség: IP66</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP66</li> <li>• Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F2</b> Látószög (H): 78.9° <b>IP védetség: IP66</b> <b>Day/Night: Valós (ICR)</b> Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPW-2124L-40D</b></p>	<p><b>20 388 Ft</b></p>
  	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API)</li> <li>• 2D/3D DNR, D-WDR</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• Max. 8 db OSD</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67</li> <li>• Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.6</b> Látószög (H): 86.5° <b>IP védetség: IP67</b> <b>Day/Night: Valós (ICR)</b> Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPW-2122LS-40F</b></p>	<p><b>21 156 Ft</b></p>
   	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67</li> <li>• Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.8</b> Látószög (H): 86.5° <b>IP védetség: IP67</b> <b>Day/Night: Valós (ICR)</b> Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPW-2122-40C</b></p>	<p><b>21 438 Ft</b></p>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD IP Dóm Smart Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max.1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 112.7°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• 1080p/720p/D1 @30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.35 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 2.8 mm/F1.8</b> Látószög (H): 112.7°</p> <p><b>Day/Night: Valós (ICR)</b> High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p>	<p><b>IPD-3612-28MC</b></p>	<p><b>22 002 Ft</b></p>

	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>Fő Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps;</li> <li>AI Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps;</li> <li>Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps</li> </ul> </li> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPD-322-28CS</b></p>	<p><b>26 516 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</li> <li>• Fix objektív: 3.6 mm/F1.8, Látószög (H): 86.4°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps, 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérezékelés, Emberszámlálás</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 157.3 x 62.4 x 63 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 3.6 mm/F1.8 Látószög (H): 86.4° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPW-2124-36C</b></p>	<p><b>27 080 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M HD IP Dóme Smart Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérezékelés, Emberszámlálás</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 101.8°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p>	<p><b>IPD-3614-28MC</b></p>	<p><b>27 644 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera</b></p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520 Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99° Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N &gt;55dB</p>	<p><b>IPD-324-28F</b></p>	<p><b>31 594 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR Ki), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 157.3 x 62.4 x 63 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 79.5° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p>	<p><b>IPW-2125-40SA</b></p>	<p><b>35 937 Ft</b></p>

  	<p><b>H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> </ul> </li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reszet gomb, 3-tengelyes</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPD-3232L-28ZD</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>
        	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105.3°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: Fő Stream:5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro SD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C - +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 108.5 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105.3° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPD-325-28S</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPW-2322L-28ZD</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</b></p> <p>1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>		<p><b>IPW-2222-40S</b></p>	<p><b>38 363 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</b></p> <p>1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>		<p><b>IPW-2222-60S</b></p>	<p><b>38 363 Ft</b></p>

   	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reszet gomb, 3-tengelyes</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPD-3234L-28ZD</b></p>	<p><b>38 970 Ft</b></p>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPW-2324L-28ZD</b></p>	<p><b>41 184 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD SMART HLC IP Dóm Kamera</b></p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</p> <p>Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.6, Látószög (H): 94°(széles)~28°(tele)</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Beépített mikrofon Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület</p> <p>Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás. MicroSD kártya támogatás (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlf.véd.</p> <p>Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védetség: IP67</p> <p>3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.67 kg</p>	<p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.6 (H): 94°(széles)~28°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>IP védetség: IP67</p> <p>épített omnidirekt mikrofon S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPD-3632-28ZC</b></p>	<p><b>44 005 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 2M HD IP Csőkamera</b></p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</p> <p>Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele)</p> <p>2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</p> <p>Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</p> <p>Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</p> <p>Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</p> <p>CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)</p> <p>Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület</p> <p>9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</p> <p>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</p> <p>Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem</p> <p>Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védetség: IP67, IK10</p> <p>Reszet, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg</p>	<p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele)</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p> <p>Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N &gt;52dB</p>	<p><b>IPW-2322-28Z</b></p>	<p><b>44 005 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP védetség: IP67, IK10</li> </ul> </li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.4 (H):91°(széles)~27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>IP védetség: IP67</p> <p>beépített omnidirekt mikrofon S/N &gt;52dB</p>	<p><b>IPD-3634-28Z</b></p>	<p><b>47 216 Ft</b></p>

 <p>Icons: True WDR, 100% METAL, 4M 2592x1520, Audio, MicroSD</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera</b>  1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520  Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 95°(széles)~29°(tele)  2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság  4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520):  Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps  Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)  Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület  Embedded smart algorithm , 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf. véd.  Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10  Reset, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>	<p>Motorized Lens  2.8~12 mm@F1.6  (H):95°(wide)~29°(tele)  Day/Night:  IR-cut filter with auto switch (ICR)  Shutter:  Auto/Manual,  1/6~1/8000 s  S/N &gt;55dB</p>	<p>IPW-2324-28Z</p>	<p>49 647 Ft</p>
 <p>Icons: NEW PRODUCT, 5MP, IK-10, MicroSD</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 5M Starlight SMART IP Csőkamera</b>  • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944  • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)~25.6(tele)  • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság  • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR  • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps;  AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps;  Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps  • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület  • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...  • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)  • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfesz. védelem  • Működési környezet: -35 °C - +60 °C, IP védettség: IP67  • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p>	<p>Motoros Objektív  2.7-13.5 mm@F1.2  93.4° (széles) -  25.6° (tele)   Day/Night:  Valós (ICR)</p>	<p>IPW-2325-28SZ</p>	<p>57 892 Ft</p>
 <p>Icons: 100% METAL, SUPER Starlight, FULLHD 1080p, Audio, MicroSD, NEW</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</b>  1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080  Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5°(tele)  2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság  Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps  Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  Smart IR , 50 m IR távolság  Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)  Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna.- 8 terület  9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlf.véd.  Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10  Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 0.6 kg</p>	<p>Day/Night  Motorized Lens  2.8~12 mm@F1.6  (H):120°(wide)~33°(tele)  IPC2322EBR5-DUPZ-C  True WDR-120dB  Weather-Proof: IP67  Alarm I/O =1/1</p>	<p>IPW-2322S  28Z-C</p>	<p>59 801 Ft</p>
 <p>Icons: 4M 2592x1520, True WDR, Audio, MicroSD, 100% METAL</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 4MP D&amp;N IR IP Fisheye dóm kamera</b>  panoráma: 180°  • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520  • Fix objektív: 1.6 mm/F1.6, Látószög (H): 180°  • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság  • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps  • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]  • Valós WDR (max. 120 dB)  • Mozgásérzékelés - 4 terület vagy 396 rács,  • Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD  • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem  • Működési környezet: -40 °C - +60 °C, IP védettség: IP66, IK10  • Méretek: Φ 125 x 43 mm - Súly: 0.39 kg</p>	<p>FISH Eye Objektív  1.6 mm/F1.6  Látószög (H): 180°  Day/Night:  High-Tech IR-LED  10 m IR távolság   3D DNR  Beépített omnidirekt mikrofon   ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>IPF-814SR-F-16</p>	<p>64 315 Ft</p>

 <p>5MP IK-10</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1944</li> <li>• Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6°(tele)</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> </ul> </li> <li>• Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560x1440), Max. 30fps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> </ul> </li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet, CVBS videó kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.7 W, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.7-13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p>IPD-3235-28SZ</p>	<p>66 571 Ft</p>
 <p>True WDR 100% METAL IK-10 Ultra HD 4K Audio</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840x2160)</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3° (tele) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</li> </ul> </li> <li>• Képsűrűség: 4K (3840x2160): 15 fps; 1080P (1920x1080): Max. 60 fps,</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP védetség: IP67, IK10</li> </ul> </li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védetség: IP67 épített omnidirekt mikrofor S/N &gt;52 dB</p>	<p>IPD-3638-28Z</p>	<p>72 164 Ft</p>
 <p>True WDR 100% METAL IK-10 Ultra HD 4K Audio</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840x2160)</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3° (tele) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</li> </ul> </li> <li>• 4K (3840x2160): 15 fps; 1080P (1920x1080): Max. 60 fps, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, HLC</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67</li> <li>• Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védetség: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>IPW-2328-28Z</p>	<p>83 844 Ft</p>
 <p>DC12V PoE FULLHD 1080p IK-10 Audio 80% METAL</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920x1080/30 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22x motoros zoom (5.2-114.4 mm/F1.5)</li> <li>• Látószög(H): 54.4° (széles)-3.44° (tele)</li> </ul> </li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitális WDR</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1° /s ~ 240° /s, Preset seb.: 300° /s</li> <li>• Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 80° /s <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preset seb. 240° /s, 1024 db preset</li> </ul> </li> <li>• Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±10% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 ~ 30 W, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védetség: IP66</li> <li>• Intelligens hőmérséklet szabályozás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve</li> </ul> </li> </ul>	<p>22 x Zoom 5.2- 114.4 mm@F1.5 (H):54.4° (széles)-3.44° (tele) IP védetség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N &gt;55 dB Riasztási be-/kimenet, Audió be-/kimenet</p>	<p>PTZ-6322SR-X22P-C</p>	<p>112 182 Ft</p>

	<p><b>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP StarLight Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps</li> <li>• 33x motoros zoom (4.5-148.5 mm/F1.5)</li> <li>• Látószög(H): 76.8° (széles)-2.1° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság</li> <li>• Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• 120dB WDR</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s - 240°/s, Preset seb.: 300°/s</li> <li>• Tilt tartomány -15° - +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° - 80°/s</li> <li>• Preset seb. 240°/s, 1024 db preset</li> <li>• Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 - 30 W,</li> <li>• Működési környezet: -40 °C - +65 °C, IP védetség: IP66</li> <li>• Intelligens hőmérséklet szabályozás</li> <li>• Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve</li> </ul>	<p>33 x Zoom 4.5- 148.5 mm@F1.5-4 (H):76.8° (széles)-2.1° (tele)</p> <p>IP védetség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N &gt;55 dB Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet</p>	<p><b>PTZ-6322SR-X33DUP-C</b></p>	<p><b>155 146 Ft</b></p>
	<p><b>Gépjármű érzékelés és LPR kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080, H.265/H.264</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 97° (széles)-35° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Fényérzékenység: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben</li> <li>• Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés</li> <li>• OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód</li> <li>• Felismert rendszámról külön kép és átnézeti videó tárolása</li> <li>• Kamerában tárolt Fehér lista alapján riasztási kimenet vezérlése sorompó vezérléséhez</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W</li> <li>• Működési környezet: -40 °C - +60 °C, IP védetség: IP67, IK10</li> <li>• Méretek: 305.5 × 104.1 × 97.3 mm - Súly: 1.85 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.6 (H):97.0° (széles)-35° (t)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) RS-485 Záridő: Auto/Kézi, 1/10-1/100,000s IP védetség: IP67 Sorompó vezérlés: 1 relé kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPW-262ER9-DUZIT-ME</b></p>	<p><b>175 912 Ft</b></p>