

Protektor Special Bt.		Érvényes: 2020. november 05-től		
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
	www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
IP kamerák				
	H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb, Teljes fém ház • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.37 kg	HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2122L-40D	15 211 Ft
	H.265/Smart kódolású 2M HD L-sorozatú IP Dóm kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/CIF @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.37 kg	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)	IPD-322L-28F	16 360 Ft
	H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 20 fps; 720P Max. 20 fps; 4CIF (7040×576): 20 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC • Smart VCA funkció: Behatolás érzékelés • Hálózati csatlakozás: 1xRJ-45 és WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n (+3dB külső antenna) • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb • Méretek: 162.6 × 62.4 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg	HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2122-40WiFi	19 181 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 104.4° • 2D/3D DNR, Színes: 0.03 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream: 4MP/720p/D1 @20fps, (ONVIF + API kompatibilis) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C • IP védettség: IP67, IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)	IPD-324L-28F	20 310 Ft

 	H.265/Smart kód. 4M HD L-sorozatú IP Csőkamera, Fém ház • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 78.9° • 2D/3D-DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 3MP (2048×1520): Max. 20 fps; 1080P (1920×1080): Max. 20 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilitás) • D-WDR, Mozgásérzékelés-4 terület, Privát zóna - 8 terület • VCA: Területre behatolás, emberészlelés • 9:16 Folyosó formátum, max. 4 db OSD • IP védettség: IP66 • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66 • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg	HD Objektív 4 mm/F2 Látószög (H): 78.9° IP védettség: IP66 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül	IPW-2124L-40D	20 388 Ft
 	H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7° • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, D-WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 118 x 96 mm - Súly: 0.3 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 112.7° Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság	IPD-3612LS-28F	21 025 Ft
 	H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5° • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, D-WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg	HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB	IPW-2122LS-40F	21 156 Ft
 	H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB	IPW-2122-40C	21 438 Ft

	H.265/Smart kódolású 2M HD IP Dóm Smart Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max.1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps 1080p/720p/D1 @30 fps Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • D-WDR, Mozgásérzékelés, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.35 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 112.7° Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság	IPD-3612-28MC	22 002 Ft
	H.265 / U-kód 4M HD SMART fémház StarLight IP Audio Dome kamera 1/3 "CMOS képérzékelő, max. 2688 × 1520 IPC3614LE-ADF28K 2D / 3D DNR, színes: 0.005Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-szel, 30 m IR tartomány Felvétel: 4MP Max. 25 kép / mp; 720P Max. 25 kép / mp, SD-kártya (128 GB-ig) Hármas video streaming 4MP / 720p / CIF @ 25fps, (ONVIF + API) 120dB True WDR, Mozgásérzékelés-4 területek, Privacy Mask-4 területek Teljesítmény: DC12V / PoE (802.3af) -max 6 W, 2 KV túlfeszültség-védelem Munkakörnyezet -30 ° C ~ + 60 ° C, behatolásvédelem IP67 Méret: Ø 118 x 96 mm - 0,3 kg		IPD-3614LSA-28F	22 002 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688×1520, Starlight • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.7° • Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps • Tripla Video Stream 4MP/720p/CIF @25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 2 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg	HD Objektív 4 mm/ F1.6 Látószög (H): 79.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB	IPW-2124LS-40F	24 718 Ft
	H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) Fő Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPD-322-28CS	26 516 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 3.6 mm/F1.8, Látószög (H): 86.4° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 3.6 mm/F1.8 Látószög (H): 86.4° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2124-36C	27 080 Ft

	H.265/Smart kódolású 4M HD IP Dóme Smart Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 101.8°	Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság	IPD-3614-28MC	27 644 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99° Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB		IPD-324-28F	31 594 Ft
	H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR Ki), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • HLC, BLC, Defog, ROI • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 79.5° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság		IPW-2125-40SA	34 618 Ft
	H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) • - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele)	Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3232L-28ZD	37 235 Ft
	H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105.3° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream:5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Micro SD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 108.5 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105.3° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság	ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPD-325-28S	37 235 Ft

	H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védeettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2322L-28ZD	37 235 Ft
	H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védeettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg		IPW-2222-40S	38 363 Ft
	H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védeettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg		IPW-2222-60S	38 363 Ft
	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védeettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3234L-28ZD	39 740 Ft
	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védeettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2324L-28ZD	41 184 Ft

     	H.265/Smart kódolású WDR 2M HD SMART HLC IP Dóm Kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.6, Látószög (H): 94°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Beépített mikrofon Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás. MicroSD kártya támogatás (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.67 kg	Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.6 (H): 94°(széles)~28°(tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Beépített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB	IPD-3632-28ZC	44 005 Ft
      	H.265/Smart kódolású WDR 2M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg	Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >52dB	IPW-2322-28Z	44 005 Ft
     	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés- 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg	Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.4 (H):91°(széles)~27°(tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 beépített omnidirekt mikrofon S/N >52dB	IPD-3634-28Z	48 110 Ft
      	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 95°(széles)~29°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület Embedded smart algorithm , 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf. véd. Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg	Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):95°(wide)~29°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB	IPW-2324-28Z	49 647 Ft

	H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet, CVBS videó kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.7 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Φ 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3235-28SZ	56 330 Ft
	H.265/Smart kódolású 4MP D&N IR IP Fisheye dóm kamera panoráma: 180° • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 1.6 mm/F1.6, Látószög (H): 180° • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület vagy 396 rács, • Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66, IK10 • Méretek: Φ 125 x 43 mm - Súly: 0.39 kg	FISH Eye Objektív 1.6 mm/F1.6 Látószög (H): 180° Day/Night: High-Tech IR-LED 10 m IR távolság 3D DNR Beépített omnidirekt mikrofon Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPF-814SR-F-16	57 040 Ft
	H.265/Smart kódolású 5M Starlight SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2325-28SZ	57 892 Ft
	H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna.- 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 0.6 kg	Day/Night Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):120°(wide)~33°(tele) IPC2322EBR5-DUPZ-C True WDR-120dB Weather-Proof: IP67 Alarm I/O =1/1	IPW-2322S 28Z-C	59 801 Ft

 	H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Beépített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB	IPD-3638-28Z	72 164 Ft
 	H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1 ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPW-2328-28Z	83 844 Ft
  	AI SuperStarlight 4MP Smart IP csőkamera • 1/1.8" CMOS érzékelő, max. 2688x1520, H.265/H.264 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.2, Látószög (H): 107.9° (széles) ~ 35.6° (tele) • 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2688*1520), Max 30fps, 2MP (1920x1080), Max 60fps • Fényérzékenység: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON), S/N: 55 dB • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet: 2/1 • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 kikockázott + 4 fekete terület • AI Smart IP - mesterséges intelligenciával támogatott objektumfelismerés • Objektumtípus (jármű, személy) alapján paraméterezhető VCA riasztások • Fejlett arcérzékelési AI analitika, lehetőséget biztosít egy arc többmásodpercnyi videóanyagából a legjobb pillanatkép automatikus kiválasztására (arcfelismerő rendszerhez történő illesztéshez, pl. NVR-302-16E-IF) • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: 306.4 ×104.1 ×98.1 mm - Súly: 1.65 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.2 (H):107.9° (széles)~35.6°(t) Day/Night: Valós (ICR) RS-485 Záridő: Auto/Kézi, 1/10~1/100,000s IP védettség: IP67 1 relé kimenet vezérlése	IPW-264SA-DZK	94 868 Ft
 	H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 22x motoros zoom (5.2-114.4 mm/F1.5) • Látószög(H): 54.4° (széles)~3.44° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Digitális WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s ~ 240°/s, Preset seb.: 300°/s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 80°/s • Preset seb. 240°/s, 1024 db preset • Hálózati: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±10% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 ~ 30 W, • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve	22 x Zoom 5.2- 114.4 mm@F1.5 (H):54.4° (széles)~3.44° (tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be-/kimenet, Audió be-/kimenet	PTZ-6322SR-X22P-C	112 182 Ft

	H.265/Smart kódolású 8MP 12M/4K Ultra HD Vandálbiztos Fisheye Dóm kamera • 1/1.7" CMOS érzékelő, max. 4000×3000 • Fix objektív: 1.8 mm/F2.4, Látószög (H): 180° • 2D/3D DNR, Színes: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) , 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság • Képsűrűség: 12MP (4000x3000): Max. 20fps; 4K (3008x3000): Max.25 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió, • Riasztási be-/kimenet: 2/1, • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Digitális WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • ROI (Region of Interest), max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66, IK10 • Méretek: Φ 149 x 55 mm - Súly: 0.5 kg	FISH Eye 1.8 mm@ F2.4 Ultra széles látószög, 360°panoráma kép. Micro SD, max. 128 GB High-Tech IR-LED 10m IR távolság Beépített Mikrofon Beépített hangszóró RS-485 Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPF-868ER-F18-B	134 141 Ft
	H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP StarLight Kamera • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 33x motoros zoom (4.5-148.5 mm/F1.5) • Látószög(H): 76.8° (széles)~2.1° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • 120dB WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1° /s ~ 240° /s, Preset seb.: 300° /s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 80° /s • Preset seb. 240° /s, 1024 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 ~ 30 W, • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve	33 x Zoom 4.5~ 148.5 mm@F1.5-4 (H):76.8° (széles)~2.1° (tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet	PTZ-6322SR-X33DUP-C	155 146 Ft
	Gépjármű érzékelés és LPR kamera • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080, H.265/H.264 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 97° (széles)~35° (tele) • 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Fényérzékenység: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben • Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés • OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód • Felismert rendszámról külön kép és átnézeti videó tárolása • Kamerában tárolt Fehér lista alapján riasztási kimenet vezérlése sorompó vezérléséhez • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: 305.5 × 104.1 × 97.3 mm - Súly: 1.85 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):97.0° (széles)~35° (t) Day/Night: Valós (ICR) RS-485 Záridő: Auto/Kézi, 1/10~1/100,000s IP védettség: IP67 Sorompó vezérlés: 1 relé kimenet vezérlése	IPW-262ER9-DUZIT-ME	175 912 Ft