

<b>Protektor Special Bt.</b>	<b>Érvényes: 2021. május 10-től</b>			
<b>Tel./fax.:</b> <b>06-25/281-454</b>	<b>Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.</b>			
	<b>Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.</b>			
	<b><a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a></b>			
<b>Fotó</b>	<b>Leírás</b>	<b>Modell</b>	<b>HUF (nettó árak)</b>	
<b>IP kamerák</b>				
    	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset gomb, Teljes fém ház</b></li> </ul> </li> <li>• Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.37 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védelem: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPW-2122L-40D</b></p>	<p><b>15 211 Ft</b></p>
   	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD L-sorozatú IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.7°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/CIF @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK10</li> <li>• 2-tengelyes kialakítás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.37 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védelem: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPD-322L-28F</b></p>	<p><b>16 360 Ft</b></p>
 	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API)</li> <li>• 2D/3D DNR, D-WDR</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 118 x 96 mm - Súly: 0.3 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 112.7°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p>	<p><b>IPD-3612LS-28F</b></p>	<p><b>18 470 Ft</b></p>
      	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 20 fps; 720P Max. 20 fps; 4CIF (7040×576): 20 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC</li> <li>• Smart VCA funkció: Behatolás érzékelés</li> </ul> </li> <li>• Hálózati csatlakozás: 1xRJ-45 és WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n (+3dB külső antenna) <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset gomb</b></li> </ul> </li> <li>• Méretek: 162.6 × 62.4 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védelem: IP67 Day/Night: Valós (ICR)</p> <p>Záridő: Auto/Kézi, 1-1/100000 s, S/N &gt;52 dB VCA funkció: Behatolás érzékelés</p>	<p><b>IPW-2122-40WiFi</b></p>	<p><b>19 181 Ft</b></p>

 	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/3D DNR, D-WDR</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67</li> <li>• Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.6</b> Látószög (H): <b>86.5°</b> <b>IP védelem: IP67</b> <b>Day/Night:</b> <b>Valós (ICR)</b> <b>Záridő:</b> Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPW-2122LS-40F</b></p>	<p><b>19 254 Ft</b></p>
 	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 104.4°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.03 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream: 4MP/720p/D1 @20fps, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4 W, 4 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• IP védelem: IP67, IK10</li> <li>• 2-tengelyes kialakítás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 2.8 mm/F2.0</b> Látószög (H): <b>112.7°</b> <b>IP védelem: IP67</b> <b>Day/Night:</b> <b>Valós (ICR)</b> <b>Záridő:</b> Auto/Kézi, 1~1/100000 s, S/N &gt;52 dB Smart Funkciók nélkül</p>	<p><b>IPD-324L-28F</b></p>	<p><b>20 310 Ft</b></p>
 	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD IP Dóm Smart Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max.1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 112.7°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• 1080p/720p/D1 @30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.35 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 112.7°  <b>Day/Night:</b> Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p>	<p><b>IPD-3612-28MC</b></p>	<p><b>20 767 Ft</b></p>
 	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API)</li> <li>• D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védelem: IP67</li> <li>• Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.8</b> Látószög (H): <b>86.5°</b> <b>IP védelem: IP67</b> <b>Day/Night:</b> <b>Valós (ICR)</b> <b>Záridő:</b> Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPW-2122-40C</b></p>	<p><b>21 438 Ft</b></p>

 <p>4M 2592x1520 DC12V PoE Microphone</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M StarLight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520, Starlight</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 101,1°</li> <li>• Színes: <b>0.003 Lux</b>, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Videó Stream 4MP/720p/CIF @25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API)</li> <li>• 2D/3D DNR, Valós WDR, max. 120 dB <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó mód</li> <li>• Beépített mikrofon</li> </ul> </li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W,4 kV túlfesz.védelem</li> </ul> </li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 190 × 73 × 71 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 2.8 mm/F1.6</b> Látószög (H): 101°</p> <p><b>Beépített mikrofon</b> <b>mikro SD foglalat</b></p>	<p><b>IPW-2124LSA-28F</b></p>	<p><b>23 695 Ft</b></p>
 <p>4M 2592x1520 DC12V PoE Microphone</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M StarLight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688x1520, Starlight</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 83,7°</li> <li>• Színes: <b>0.003 Lux</b>, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Videó Stream 4MP/720p/CIF @25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API)</li> <li>• 2D/3D DNR, Valós WDR, max. 120 dB <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó mód</li> <li>• Beépített mikrofon</li> </ul> </li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W,4 kV túlfesz.védelem</li> </ul> </li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 190 × 73 × 71 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p><b>HD Objektív 4 mm/F1.6</b> Látószög (H): 83,7°</p> <p><b>Beépített mikrofon</b> <b>mikro SD foglalat</b></p>	<p><b>IPW-2124LSA-40F</b></p>	<p><b>23 695 Ft</b></p>
 <p>Audio VOIP SIP FULL HD 1080p True WDR 100% METAL IK-10 Starlight</p>	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>Fő Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps;</li> <li>AI Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps;</li> <li>Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps</li> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> </ul> </li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPD-322-28CS</b></p>	<p><b>24 718 Ft</b></p>
 <p>NEW PRODUCT 4M 2592x1520 DC12V PoE True WDR Microphone</p>	<p><b>H.265 / U-kód 4M HD SMART fémház StarLight IP Audio Dome kamera</b></p> <p>1/3 "CMOS képérzékelő, max. 2688 × 1520 IPC3614LE-ADF28K 2D / 3D DNR, színes: 0.005Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-szel, 30 m IR tartomány Felvétel: 4MP Max. 25 kép / mp; 720P Max. 25 kép / mp, SD-kártya (128 GB-ig) Hármas video streaming 4MP / 720p / CIF @ 25fps, (ONVIF + API) 120dB True WDR, Mozgásérzékelés-4 területek, Privacy Mask-4 területek</p> <p>Teljesítmény: DC12V / PoE (802.3af) -max 6 W, 2 KV túlfeszültség-védelem Munkakörnyezet -30 ° C ~ + 60 ° C, behatolásvédelem IP67 Méret: Ø 118 x 96 mm - 0,3 kg</p>		<p><b>IPD-3614LSA-28F</b></p>	<p><b>24 770 Ft</b></p>

    	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M HD IP Dóme Smart Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 101.8°</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság</p>	<p><b>IPD-3614-28MC</b></p>	<p><b>27 644 Ft</b></p>
   	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max.25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis)</li> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• Reszet gomb, 3-tengelyes</li> <li>• Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPD-3234L-28ZD</b></p>	<p><b>30 550 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera</b></p> <p>1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520 Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</p>	<p>HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99° Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N &gt;55dB</p>	<p><b>IPD-324-28F</b></p>	<p><b>31 594 Ft</b></p>
       	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps</li> <li>• Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.5°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR Ki), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream: 2MP (1920x1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 157.3 x 62.4 x 63 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul>	<p>HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 79.5° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p>	<p><b>IPW-2125-40SA</b></p>	<p><b>34 618 Ft</b></p>
  	<p><b>H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920x1080</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis)</li> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• Reszet gomb, 3-tengelyes</li> <li>• Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPD-3232L-28ZD</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>

	<p><b>H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps</li> <li>• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105.3°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: Fő Stream:5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920x1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576): Max. 30 fps</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLC, BLC, Defog, ROI</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro SD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Φ 108.5 x 81 mm - Súly: 0.45 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105.3° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPD-325-28S</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920x1080</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR, 2 db ROI terület</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPW-2322L-28ZD</b></p>	<p><b>37 235 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera</b></p> <p>1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg</p>		<p><b>IPW-2222-60S</b></p>	<p><b>38 363 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású Intelligens 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@25 fps</li> <li>• Fix objektív: <b>4 mm/F1.6</b>, Látószög (H): 86.5°</li> <li>• Színes: <b>0.003 Lux</b>, 0 Lux IR bekapcsolva, 40 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> </ul> </li> <li>• Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI Stream:</b> D1 (720x576), max. 30 fps</li> <li><b>Harmadik Stream:</b> CIF (352x288), max. 30 fps</li> </ul> </li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beépített mikrofon</b></li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: <b>Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ...</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 2 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Méretek: 156 × 63 × 63mm - Súly: 0.43 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Fix Objektív <b>4 mm@F1.6</b> <b>86.5°(H)</b> mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>IPW-2125IQ-40SA</b></p>	<p><b>39 774 Ft</b></p>























 	<p><b>H.265/Smart kódozású WDR 2M HD IP Csőkamera</b>  1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080  Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele)  2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság  Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps  Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB)  Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület  9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem  Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védetség: IP67, IK10  Reset, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg</p>	<p><b>Motorized Lens</b>  <b>2.8-12 mm@F1.6</b>  (H):90°(wide)~28°(tele)  <b>Day/Night:</b>  IR-cut filter with auto switch (ICR)  <b>Shutter:</b>  Auto/Manual, 1/6~1/8000 s  S/N &gt;52dB</p>	<p>IPW-2322-28Z</p>	<p>40 201 Ft</p>
 	<p><b>H.265/Smart kódozású WDR 4M HD IP Csőkamera</b>  • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520  • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)  • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság  • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps  • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis)  • D-WDR, 2 db ROI terület  • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD  • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem  • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10  • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</p>	<p>Motoros Objektív  2.8-12 mm@F1.6  91°(széles) ~ 27°(tele)   Day/Night:  Valós (ICR)</p>	<p>IPW-2324L-28ZD</p>	<p>41 184 Ft</p>
 	<p><b>H.265/Smart kódozású SUPER-StarLight IP Csőkamera</b>  • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080  • Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5°(tele)  • 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság  • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps  • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  • Smart IR , 50 m IR távolság  • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet  • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]  • Valós WDR (max. 120 dB)  • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna.- 8 terület  • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...  • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)  • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem  • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10  • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 1 kg</p>	<p>Day/Night  Motoros Objektív  2.7~13.5 mm@F1.2  (H):121.6°(széles) ~ 33.5°(tele)   Valós WDR (120 dB)  IP védetség: IP67  Riasztási be-/kimenet: 1/1   Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p>IPW-2322S-28Z-C</p>	<p>46 345 Ft</p>
 	<p><b>H.265/Smart kódozású Intelligens 8M (4K) SMART IP Csőkamera</b>  • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@20 fps  • Fix objektív: <b>2.8 mm/F2.0</b>, Látószög (H): 112.4°  • Színes: <b>0.01</b> Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság  • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR  • Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 8MP (3840x2160), max. 20fps; <b>AI Stream:</b> 1080P (1920x1080), max. 30 fps, <b>Harmadik Stream:</b> D1 (720x576), max. 30 fps  • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)  • <b>Beépített Mikrofon és Hangszóró</b>  • <b>Fehér fényű riasztási fény</b> VCA eseményekhez  • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület  • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD  • Smart: <b>Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ...</b>  • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)  • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10.5 W, 2 kV túlfesz. védelem  • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67  • Méretek: 191 × 75 × 74 mm - Súly: 0.41 kg</p>	<p>Fix Objektív  <b>2.8 mm@F2.0</b>  <b>112.4°(H)</b>  mikro SD foglalat  <b>Beépített mikrofon/hangszóró</b>  <b>VCA Riasztási fény (fehér LED)</b></p>	<p>IPW-2128IQ-28W  AL</p>	<p>46 773 Ft</p>

   	<p><b>H.265/Smart kódolású Intelligens 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@25 fps</li> <li>• Fix objektív: <b>4 mm/F1.0</b>, Látószög (H): 80.2°</li> <li>• Színes: <b>0.001 Lux</b>, Fehér fényű LED max. 30 m távolság</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> <li>• Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps;</li> <li>• <b>AI Stream:</b> D1 (720x576), max. 30 fps <b>Harmadik Stream:</b> CIF (352x288), max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Kétirányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: <b>Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ...</b></li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Fix Objektív <b>4 mm@F1.0</b> 80.2°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/ kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>IPW-2225IQ-40S WX</b></p>	<p><b>47 108 Ft</b></p>
     	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1520</li> <li>• Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4MP (2592x1520): Max.20 fps; 4MP (2560x1440): Max.25 fps</li> <li>• 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> <li>• Mozgásérzékelés- 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C</li> <li>• IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</li> </ul>	<p><b>Motoros Objektív</b> <b>2.7-12 mm@F1.4</b> (H):91°(széles)~27°(tele)</p> <p><b>Day/Night:</b> Valós (ICR)</p> <p><b>IP védettség: IP67</b> <b>beépített omnidirekt mikrofon</b> S/N &gt;52dB</p>	<p><b>IPD-3634-28Z</b></p>	<p><b>48 110 Ft</b></p>
    	<p><b>H.265/Smart kódolású 5M Starlight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1944</li> <li>• Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)~25.6(tele)</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> <li>• Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560x1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps;</li> <li>• <b>AI Stream:</b> 2MP (1920x1080), Max. 30 fps;</li> <li>• <b>Harmadik Stream:</b> D1 (720x576), Max. 30 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.7-13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPW-2325-28SZ</b></p>	<p><b>57 892 Ft</b></p>

	<p><b>H.265/Smart kódolású 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620@25 fps</li> <li>• Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 106,2° (széles)~30,4°(tele)</li> <li>• Színes: <b>0.002 Lux</b>, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> </ul> </li> <li>• Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI Stream:</b> D1 (720x576), max. 30 fps</li> <li><b>Harmadik Stream:</b> CIF (352x288), max. 30 fps</li> </ul> </li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Kétirányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1</li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: <b>Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ...</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8 W, 6 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 (AF) 106.25°(széles) ~ 30.4°(tele) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>IPW-2325IQ-28SZ</b></p>	<p><b>59 140 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású Intelligens 5MP PTZ IP StarLight Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880x1620/30 fps</li> <li>• 4x motoros zoom (2.8-12 mm), auto fókusz</li> <li>• Látószög(H): 30.6°(széles)~104.1°(tele)</li> <li>• Színes: <b>0.003 Lux</b>, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság, <b>Fehér LED</b> max. 10 m <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripla Videó Stream</li> </ul> </li> <li>• Kétirányú audió (beépített mikrofon és hangszóró), Kék/Piros színű villogó <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/3D DNR, 120 dB WDR</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: <b>Intelligens objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) BehatolásBehatolás/Vonalátlépés/Aktív területvédelem ...</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pan tartomány 345°, 0.1°/s ~ 50°/s, Preset seb.: 50°/s</li> <li>• Tilt tartomány -10° ~ +110°, Tilt seb.: 0.1° ~ 40°/s, • Preset seb. 40°/s, 256 db preset</li> <li>• Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: max. 18 W</li> <li>• Működési környezet: -20 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66</li> <li>• Méretek: Ø 133 x 269.4 mm, Súly: 1.13 kg, 4 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tartozék oldalfali konzol</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>2,8~ 12 mm motoros zoom (AF)</b> (H): 30.6° (széles)~104.1(tele) IP védettség: IP66 <b>IR távolság: max. 50 m</b> <b>Fehér fényű LED: 10 m</b> Mikrofon/Hangszóró Kék/Piros színű villogó fény Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet</p>	<p><b>PTZ-675IQ-X4SWAL</b></p>	<p><b>63 751 Ft</b></p>
	<p><b>H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592x1944</li> <li>• Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele)</li> <li>• Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR</li> </ul> </li> <li>• Képsűrűség: <b>Fő Stream:</b> 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI Stream:</b> 2MP (1920x1080), Max. 30 fps;</li> <li><b>Harmadik Stream:</b> D1 (720x576), Max. 30 fps</li> </ul> </li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet, CVBS videó kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.7 W, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Φ 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.7-13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) - 25.6° (tele)  Day/Night: Valós (ICR)</p>	<p><b>IPD-3235-28SZ</b></p>	<p><b>64 922 Ft</b></p>



  	<p><b>2MP Konferencia kamera, beépített mikrofonnal, hangszóróval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2MP (1920×1080)/30fps felbontású CMOS érzékelő <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix objektív, Látószög (HxV): 100°x62°</li> </ul> </li> <li>• 4 db omnidirectional mikrofon, 360° lefedettséggel, max. 5 m távolságig</li> <li>• AI alapú zajcsökkentés és aktív beszédírány meghatározás</li> <li>• Integrált teljes kétirányú kihangosító visszhang- és zajszűréssel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 5 V USB 2.0, max. 500 mA</li> </ul> </li> <li>• Plug and Play USB-kapcsolat, kompatibilis a az USB-csatlakozású kamerák használatát támogató videokonferencia-szervező, -rögzítő és -közvetítő alkalmazásokkal</li> <li>• Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 1.4 kg</li> </ul>		<p><b>A30T</b></p>	<p><b>67 362 Ft</b></p>
       	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160)</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps,</li> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD</li> <li>Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> </ul> </li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP védettség: IP67, IK10</li> </ul> </li> <li>• 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Beépített omnidirekt mikrofon S/N &gt;52 dB</p>	<p><b>IPD-3638-28Z</b></p>	<p><b>72 164 Ft</b></p>
       	<p><b>H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160)</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság</li> <li>• 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9:16 Folyosó formátum, HLC</li> </ul> </li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67</li> <li>• Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg</li> </ul>	<p>Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele)</p> <p>Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPW-2328-28Z</b></p>	<p><b>83 844 Ft</b></p>
       	<p><b>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22x motoros zoom (5.2-114.4 mm/F1.5)</li> <li>• Látószög(H): 54.4° (széles)-3.44° (tele)</li> </ul> </li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• Digitális WDR</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1°/s - 240°/s, Preset seb.: 300°/s</li> <li>• Tilt tartomány -15° - +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° - 80°/s <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preset seb. 240°/s, 1024 db preset</li> </ul> </li> <li>• Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±10% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 - 30 W, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66</li> <li>• Intelligens hőmérséklet szabályozás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• WE45-IN oldal fal fel szerelhető és 12 V DC tápegység mellékelve</li> </ul> </li> </ul>	<p>22 x Zoom 5.2- 114.4 mm@F1.5 (H):54.4° (széles)-3.44° (tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N &gt;55 dB Riasztási be/kimenet, Audió be/kimenet</p>	<p><b>PTZ-6322SR-X22P-C</b></p>	<p><b>112 182 Ft</b></p>

      	<p><b>H.265/Smart kódolású 8MP</b>  <b>12M/4K Ultra HD Vandálbiztos Fisheye Dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1.7" CMOS érzékelő, max. 4000x3000</li> <li>• Fix objektív: 1.8 mm/F2.4, Látószög (H): 180°</li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) , 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 12MP (4000x3000): Max. 20fps; 4K (3008x3000): Max.25 fps</li> <li>• Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis)</li> <li>• Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió,</li> <li>• Riasztási be-/kimenet: 2/1,</li> <li>• CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]</li> <li>• Digitális WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület</li> <li>• ROI (Region of Interest), max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem</li> <li>• Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66, IK10</li> <li>• Méretek: Φ 149 x 55 mm - Súly: 0.5 kg</li> </ul>	<p>FISH Eye 1.8 mm@ F2.4  Ultra széles látószög, 360°panoráma kép.  Micro SD, max. 128 GB</p> <p>High-Tech IR-LED  10m IR távolság  Beépített Mikrofon  Beépített hangszóró RS-485</p> <p>Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPF-868ER-F18-B</b></p>	<p><b>134 141 Ft</b></p>
      	<p><b>H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP StarLight Kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080/30 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33x motoros zoom (4.5-148.5 mm/F1.5)</li> <li>• Látószög(H): 76.8° (széles)-2.1° (tele)</li> </ul> </li> <li>• 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripla Videó Stream</li> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• 120dB WDR</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD</li> <li>• Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...</li> <li>• Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1° /s - 240° /s, Preset seb.: 300° /s</li> <li>• Tilt tartomány -15° - +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° - 80° /s <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preset seb. 240° /s, 1024 db preset</li> <li>• Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 - 30 W, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -40 °C - +65 °C, IP védettség: IP66</li> <li>• Intelligens hőmérséklet szabályozás</li> </ul> </li> <li>• Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem <ul style="list-style-type: none"> <li>• WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve</li> </ul> </li> </ul>	<p>33 x Zoom  4.5- 148.5 mm@F1.5-4 (H):76.8° (széles)-2.1° (tele)  IP védettség: IP66  IR távolság: max. 150 m</p> <p>IR tükröződésmentes előlap  Digitális ZOOM  Záridő:  Auto/Kézi,  1/6-1/100000 s  S/N &gt;55 dB  Riasztási be/kimenet,  Audió be/kimenet</p>	<p><b>PTZ-6322SR-X33DUP-C</b></p>	<p><b>155 146 Ft</b></p>
          	<p><b>Gépjármű érzékelés és LPR kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920x1080, H.265/H.264</li> <li>• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 97° (széles)-35° (tele)</li> <li>• 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság</li> <li>• Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720x576): 30 fps</li> <li>• Fényérzékenység: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet</li> <li>• CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p]</li> <li>• Valós WDR (max. 120 dB)</li> </ul> </li> <li>• Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben</li> </ul> </li> <li>• Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés</li> <li>• OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód</li> <li>• Felismert rendszámról külön kép és átnézeti videó tárolása</li> <li>• Kamerában tárolt Fehér lista alapján riasztási kimenet vezérlése sorompó vezérléséhez <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB)</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W <ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési környezet: -40 °C - +60 °C, IP védettség: IP67, IK10</li> <li>• Méretek: 305.5 × 104.1 × 97.3 mm - Súly: 1.85 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>Motoros Objektív  2.8-12 mm@F1.6 (H):97.0° (széles)-35° (t)</p> <p>Day/Night:  Valós (ICR)  RS-485  Záridő:  Auto/Kézi,  1/10-1/100,000s  IP védettség: IP67  Sorompó vezérlés:  1 relé kimenet vezérlése</p>	<p><b>IPW-262ER9-DUZIT-ME</b></p>	<p><b>175 912 Ft</b></p>