Protektor Special Bt.	Érvényes 2021. május 10-től			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
	www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	**Leírás**		**Modell**	**HUF (nettó árak)**
Analóg kamerák				
	4in1 1080p IR Csőkamera • 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H • Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78° • Felbontás: 1920x1080 • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 15~30 m • DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, • D-WDR, Privát zóna, OSD menü • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC/340 mA • Méret: 70(W) x 63(H) x 185(L) mm - 0.5 kg	HD Objektív 3.6 mm Látószög:78° Felbontás: 2M (1920x1080) Valós D&N (ICR) OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opciós) vagy XVR rögzítőről	**XB-236S**	**9 997 Ft**
	4in1 1080p Starlight IR Dóm kamera • 1/2.8" StarLight SONY IMX307 + NVP2441H • Varifokális objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°(széles)~24°(tele) • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), DeFog, Mozgásérzékelés, 2D/3D DNR, • IR LED Array megvilágítás, IR távolság: 20~40 m • D-WDR, Privát zóna, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Alumínium ház, IP védettség: IP66, Működési hőm.: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC/400 mA • Méret: Φ 118 x 108(H) mm - 0.8 kg	Varifokális Objektív Valós D&N (ICR) HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 Látószög: 99°~24° Felbontás: 2M (1920x1080) X-OSD Vezérlő a kábelen	**XDV-236S**	**16 260 Ft**
	4in1 4K (8MP) IR Csőkamera • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 99° • Felbontás: 8MP (3840x 2160) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 15~30 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC /340 mA • Méret: 70 x 63 x 185 mm - 0.5 kg		**XB-836S**	**16 777 Ft**
	4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 99° • Felbontás: 8MP (3840x 2160) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 15~30 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC /320 mA • Méret: Φ 92 x 78(H) - 0.4 kg		**XD-836S**	**16 948 Ft**
	4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99°-24° • Felbontás: 8MP (3840x 2160) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 30~80 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC /550 mA • Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg	Varifokális Motoros HD Objektív 2.8~12 mm/F1.4 (auto fókusz) Látószög: 99°~24° BNC kimenet felbontása: **4K (3840x2160)** OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opciós) vagy XVR rögzítőről	**XBV-860SZ**	**27 577 Ft**