

Protektor Special Bt.		Érvényes: 2021. július 20-tól		
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
	www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
IP kamerák				
	H.265/Smart kódolású 2M HD IP L-sorozatú Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb, Teljes fém ház • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 0.37 kg	HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül	IPW-2122L-40D	15 211 Ft
	H.265/Smart kódolású 2M HD L-sorozatú IP Dóm kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/CIF @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.37 kg	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül	IPD-322L-28F	16 360 Ft
	H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7° • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, D-WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 118 x 96 mm - Súly: 0.3 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 112.7° Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság	IPD-3612LS-28F	18 470 Ft
	H.265/Smart kódolású 2M IP Wifi Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F2.0, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 20 fps; 720P Max. 20 fps; 4CIF (7040×576): 20 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • Max. 4 db OSD, ROI - 2 terület, HLC, BLC • Smart VCA funkció: Behatolás érzékelés • Hálózati csatlakozás: 1xRJ-45 és WiFi 2.4GHz - IEEE802.11b/g/n (+3dB külső antenna) • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB, ANR) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Reset gomb • Méretek: 162.6 × 62.4 × 62.7 mm - Súly: 0.25 kg	HD Objektív 4 mm/ F2.0 Látószög (H): 86.5° IP védettség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s, S/N >52 dB VCA funkció: Behatolás érzékelés	IPW-2122-40WiFi	19 181 Ft

  	H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5° • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/D1/CIF @30 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, D-WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 8 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • Méretek: 191.3 × 72.6 × 70.9 mm - Súly: 0.5 kg	HD Objektív 4 mm/ F1.6 Látószög (H): 86.5° IP védetség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB	IPW-2122LS-40F	19 254 Ft
    	H.265/Smart kódolású 4M IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 104.4° • 2D/3D DNR, Színes: 0.03 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream: 4MP/720p/D1 @20fps, (ONVIF + API kompatibilis) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C • IP védetség: IP67, IK10 • 2-tengelyes kialakítás • Méretek: Φ 109 x 81 mm - Súly: 0.35 kg	HD Objektív 2.8 mm/F2.0 Látószög (H): 112.7° IP védetség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s, S/N >52 dB Smart Funkciók nélkül	IPD-324L-28F	20 310 Ft
    	H.265/Smart kódolású 2M HD IP Dóm Smart Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max.1920×1080 • Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 112.7° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • 1080p/720p/D1 @30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • D-WDR, Mozgásérzékelés, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 126 x 94 mm - Súly: 0.35 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.8 Látószög (H): 112.7° Day/Night: Valós (ICR) High-Tech IR-LED 30m IR távolság	IPD-3612-28MC	20 767 Ft
   	H.265/Smart kódolású 2M HD SMART IP Csőkamera, Fém ház • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Fix objektív: 4 mm/F1.8, Látószög (H): 86.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream 1080p/720p/D1 @30 fps, (ONVIF + API) • D-WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, Max. 8 db OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arcérzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.4 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 4 mm/F1.8 Látószög (H): 86.5° IP védetség: IP67 Day/Night: Valós (ICR) Záridő: Auto/Kézi, 1~1/100000 s S/N >52 dB	IPW-2122-40C	21 438 Ft

	H.265/Smart kódolású 4M StarLight SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688×1520, Starlight • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 101,1° • Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps • 2 Videó Stream 4MP/720p/CIF @25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, Valós WDR, max. 120 dB • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W,4 kV túlfesz.védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 190 × 73 × 71 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 101° Beépített mikrofon mikro SD foglalat	IPW-2124LSA-28F	23 695 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M StarLight SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2688×1520, Starlight • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 83,7° • Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva IR, 50 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP Max. 25 fps; 720P Max. 25 fps • 2 Videó Stream 4MP/720p/CIF @25 fps, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • 2D/3D DNR, Valós WDR, max. 120 dB • 9:16 Folyosó mód • Beépített mikrofon • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Smart (VCA): Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület, Max. 4 db OSD • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W,4 kV túlfesz.védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 190 × 73 × 71 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 83,7° Beépített mikrofon mikro SD foglalat	IPW-2124LSA-40F	23 695 Ft
	H.265/Smart kódolásúú StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, ICR, 1920x1080:30 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 107.8° • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF + API) - Fő Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; - AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; - Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 107.8° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPD-322-28CS	24 718 Ft
	H.265 / U-kód 4M HD SMART fémház StarLight IP Audio Dome kamera 1/3 "CMOS képérzékelő, max. 2688 × 1520 IPC3614LE-ADF28K 2D / 3D DNR, színes: 0.005Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-szel, 30 m IR tartomány Felvétel: 4MP Max. 25 kép / mp; 720P Max. 25 kép / mp, SD-kártya (128 GB-ig) Hármas video streaming 4MP / 720p / CIF @ 25fps, (ONVIF + API) 120dB True WDR, Mozgásérzékelés-4 területek, Privacy Mask-4 területek Teljesítmény: DC12V / PoE (802.3af) -max 6 W, 2 KV túlfeszültség-védelem Munkakörnyezet -30 ° C ~ + 60 ° C, behatolásvédelem IP67 Méret: Ø 118 x 96 mm - 0,3 kg		IPD-3614LSA-28F	24 770 Ft

	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozcásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3234L-28ZD	30 550 Ft
	H.265/Smart kódolású 4M HD SMART IP Dóm Kamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 Fix objektív: 2.8 mm/F1.8, Látószög (H): 101.8° 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30m IR távolság Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet: -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 3-tengelyes, Méretek: Ø 109 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Lens 2.8mm/F1.8 Angle of view (H): 99° Day/Night: Smart OSRAM High-Tech IR-LEDs 30m IR distance Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >55dB	IPD-324-28F	31 594 Ft
	H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 79.5° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR Ki), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • HLC, BLC, Defog, ROI • Beépített mikrofón • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozcásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 157.3 × 62.4 × 63 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 4 mm/F1.6 Látószög (H): 79.5° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság	IPW-2125-40SA	34 618 Ft
	H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozcásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Ø 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1°(tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3232L-28ZD	37 235 Ft
	H.265/Smart kódolású StarLight SMART IP Dóm Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, ICR, 2592x1944: 25 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 105.3° • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: Fő Stream:5MP (2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP (2592 x 1944): Max. 25 fps (WDR OFF), 4MP (2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP (2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP (1920 x 1080): Max. 30 fps, AI Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla stream, (ONVIF Profile S, Profile T + API) • HLC, BLC, Defog, ROI • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozcásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó mód, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Micro SD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési körülmények: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Φ 108.5 x 81 mm - Súly: 0.45 kg	HD Objektív 2.8 mm/F1.6 Látószög (H): 105.3° Day/Night: Valós (ICR) car-grade OSRAM LED High-Tech IR-LED 30 m IR távolság ÚJ Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPD-325-28S	37 235 Ft

	H.265/Smart kódolású L-sorozatú 2M HD IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 112.7°(széles)~28.1° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 (H):112.7°(széles) ~ 28.1° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2322L-28ZD	37 235 Ft
	H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Fix objektív: 4 mm/F1.2, Látószög (H): 84.3° 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Smart IR , 50 m IR távolság Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlf.véd. Működési környezet -35°C ~ +60°C, IP védettség: IP67 Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 0.6 kg		IPW-2222-60S	38 363 Ft
	H.265/Smart kódolású Intelligens 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880×1620@25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.6, Látószög (H): 86.5° • Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 40 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; • AI Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Harmadik Stream: CIF (352x288), max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 5 W, 2 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 156 × 63 × 63mm - Súly: 0.43 kg	Fix Objektív 4 mm@F1.6 86.5°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1	IPW-2125IQ-40SA	39 774 Ft
	H.265/Smart kódolású WDR 2M HD IP Csőkamera 1/3" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 Motoros objektív: 2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 90°(széles)~28°(tele) 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] Valós WDR (max. 120 dB) Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ...MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfeszültség védelem Működési környezet -40°C ~ +60°C, IP védettség: IP67, IK10 Reset, Méret: 253.4 × 86 × 71.7 mm Súly: 0.6 kg	Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 (H):90°(wide)~28°(tele) Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR) Shutter: Auto/Manual, 1/6~1/8000 s S/N >52dB	IPW-2322-28Z	40 201 Ft
	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12/F1.6 mm, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.02 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps, 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - • Max. 6.5 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Reszet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.6 91°(széles) ~ 27°(tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2324L-28ZD	41 184 Ft

	H.265/Smart kódolású SUPER-StarLight IP Csőkamera • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080 • Motoros obj.: 2.7-13.5mm/F1.2, Látószög(H): 121.6°(széles)~33.5° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.0005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Smart IR , 50 m IR távolság • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna.- 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - 1 kg	Day/Night Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 (H):121.6°(széles) ~ 33.5°(tele) Valós WDR (120 dB) IP védetség: IP67 Riasztási be-/kimenet: 1/1 Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPW-2322S-28Z-C	46 345 Ft
	H.265/Smart kódolású Intelligens 8M (4K) SMART IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 3840x2160@20 fps • Fix objektív: 2.8 mm/F2.0, Látószög (H): 112.4° • Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 8MP (3840x2160), max. 20fps; AI Stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps, Harmadik Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített Mikrofon és Hangszóró • Fehér fényű riasztási fény VCA eseményekhez • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10.5 W, 2 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • Méretek: 191 × 75 × 74 mm - Súly: 0.41 kg	Fix Objektív 2.8 mm@F2.0 112.4°(H) mikro SD foglalat Beépített mikrofon/ hangszóró VCA Riasztási fény (fehér LED)	IPW-2128IQ-28W AL	46 773 Ft
	H.265/Smart kódolású Intelligens 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880×1620@25 fps • Fix objektív: 4 mm/F1.0, Látószög (H): 80.2° • Színes: 0.001 Lux, Fehér fényű LED max. 30 m távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; • AI Stream: D1 (720x576), max. 30 fps Harmadik Stream: CIF (352x288), max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 9 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg	Fix Objektív 4 mm@F1.0 80.2°(H) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1	IPW-2225IQ-40S WX	47 108 Ft

	H.265/Smart kódolású WDR 4M HD SMART HLC IP Dóm Kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: f=2.7-12 mm/F1.4, Látószög (H): 91°(széles)~27° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.005 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 4MP (2560×1440): Max.25 fps • 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés- 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV Túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védettség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg	Motoros Objektív 2.7~12 mm@F1.4 (H):91°(széles)~27°(tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 beépített omnidirekt mikrofon S/N >52dB	IPD-3634-28Z	48 110 Ft
	H.265/Smart kódolású 5M Starlight SMART IP Csőkamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)~25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; • AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; • Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPW-2325-28SZ	57 892 Ft
	H.265/Smart kódolású 5M Super Starlight SMART IP Csőkamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880×1620@25 fps • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 106,2° (széles)~30,4°(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 1080P (1920x1080), max 30 fps; • AI Stream: D1 (720x576), max. 30 fps • Harmadik Stream: CIF (352x288), max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 1/1 • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 4 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Intelligens, objektum alapú Behatolás érzékelés/Vonalátlépés, ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8 W, 6 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -30 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Méretek: 245 × 86 × 85mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 (AF) 106.25°(széles) ~ 30.4°(tele) mikro SD foglalat Riasztási be-/kimenet: 1/1 Audió be-/kimenet: 1/1	IPW-2325IQ-28SZ	59 140 Ft

  	2MP Konferencia kamera, beépített mikrofonnal, hangszóróval • 2MP (1920×1080)/30fps felbontású CMOS érzékelő • Fix objektív, Látószög (HxV): 100°x62° • 4 db omnidirectional mikrofon, 360° lefedettséggel, max. 5 m távolságig • AI alapú zajcsökkentés és aktív beszédirány meghatározás • Integrált teljes kétirányú kihangosító visszhang- és zajszűréssel • Tápellátás: 5 V USB 2.0, max. 500 mA • Plug and Play USB-kapcsolat, kompatibilis a az USB-csatlakozású kamerák használatát támogató videokonferencia-szervező, -rögzítő és -közvetítő alkalmazásokkal • Méretek: 167.3 × 62.9 × 62.7 mm - Súly: 1.4 kg		A30T	59 590 Ft
    	H.265/Smart kódolású Intelligens 5MP PTZ IP StarLight Kamera • 1/2.7" CMOS érzékelő, max. 2880×1620/30 fps • 4x motoros zoom (2.8-12 mm), auto fókusz • Látószög(H): 30.6°(széles)~104.1°(tele) • Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság, Fehér LED max. 10 m • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió (beépített mikrofon és hangszóró), Kék/Piros színű villogó • 2D/3D DNR, 120 dB WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Intelligens objektum alapú (emberi alak, jármű vagy nem jármű) BehatolásBehatolás/Vonalátlépés/Aktív területvédelem ... • Pan tartomány 345°, 0.1°/s ~ 50°/s, Preset seb.: 50°/s • Tilt tartomány -10° ~ +110°, Tilt seb.: 0.1° ~ 40°/s, • Preset seb. 40°/s, 256 db preset • Hálózat: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: max. 18 W • Működési környezet: -20 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP66 • Méretek: Ø 133 x 269.4 mm, Súly: 1.13 kg, 4 kV túlfeszültség védelem • Tartozék oldalfali konzol	2,8~ 12 mm motoros zoom (AF) (H): 30.6° (széles)~104.1(tele) IP védetség: IP66 IR távolság: max. 50 m Fehér fényű LED: 10 m Mikrofon/Hangszóró Kék/Piros színű villogó fény Riasztási be/ kimenet, Audió be/ kimenet	PTZ-675IQ-X4SWAL	63 751 Ft
    	H.265/Smart kódolású 2M Starlight SMART IP Dóm kamera • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1944 • Motoros objektív: 2.7-13.5 mm/F1.2, Látószög (H): 93.4° (széles)-25.6(tele) • Színes: 0.002 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Valós WDR (max. 120 dB), 2D/3D DNR • Képsűrűség: Fő Stream: 5MP (2592x1944), Max. 20fps; 5MP (2592x1944), Max. 25fps (WDR ki); 4MP (2560*1440), Max. 30xfps; 3MP (2048x1536), Max. 30 fps; 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; AI Stream: 2MP (1920x1080), Max. 30 fps; Harmadik Stream: D1 (720x576), Max. 30 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet, CVBS videó kimenet • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 256 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.7 W, 4 kV túlfesz. védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védetség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Φ 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg	Motoros Objektív 2.7~13.5 mm@F1.2 93.4° (széles) ~ 25.6° (tele) Day/Night: Valós (ICR)	IPD-3235-28SZ	64 922 Ft
       	H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Dóm kamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12mm/F1.5, Látószög (H):114.8°(széles)~47.3° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 35 m IR távolság • Képsűrűség: 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Stream, , (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 8.2 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C • IP védetség: IP67, IK10 • 3-tengelyes, Méretek: Ø 129 x 110 mm - Súly: 0.75 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles), 47.3° (tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védetség: IP67 Beépített omnidirekt mikrofon S/N >52 dB	IPD-3638-28Z	72 164 Ft

	H.265/Smart kódolású WDR 4K HD IP Csőkamera • 1/2" CMOS érzékelő, 4K (3840×2160) • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.5, Látószög (H): 114.8°(széles)~47.3° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.003 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 50 m IR távolság • 4K (3840×2160): 15 fps; 1080P (1920×1080): Max. 60 fps, • Ultra 265/H.264/MJPEG, Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • 9:16 Folyosó formátum, HLC • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 10 W, 4 kV túlfeszültség védelem • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Működési környezet -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67 • Resztet gomb, Méretek: 253.4 × 86 × 71.7 mm - Súly: 1 kg	Motoros Objektív 2.8~12 mm@F1.5 114.8° (széles) ~ 47.3° (tele) Day/Night: Valós (ICR) IP védettség: IP67 Riaszt.be-/kimenet: 1/1 Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPW-2328-28Z	83 844 Ft
	H.265/Smart kódolású 8MP 12M/4K Ultra HD Vandálbiztos Fisheye Dóm kamera • 1/1.7" CMOS érzékelő, max. 4000×3000 • Fix objektív: 1.8 mm/F2.4, Látószög (H): 180° • 2D/3D DNR, Színes: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) , 0 Lux IR bekapcsolva, 10 m IR távolság • Képsűrűség: 12MP (4000x3000): Max. 20fps; 4K (3008x3000): Max.25 fps • Tripla Videó Stream, (ONVIF + API kompatibilis) • Beépített mikrofon és hangszóró, Kétirányú audió, • Riasztási be-/kimenet: 2/1, • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Digitális WDR, Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • ROI (Region of Interest), max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 12 W, 4 kV túlfeszültség védelem • Működési környezet: -35 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP66, IK10 • Méretek: Φ 149 x 55 mm - Súly: 0.5 kg	FISH Eye 1.8 mm@ F2.4 Ultra széles látószög, 360°panoráma kép. Micro SD, max. 128 GB High-Tech IR-LED 10m IR távolság Beépített Mikrofon Beépített hangszóró RS-485 Új Mobil kliensből, az elérhető rögzítőkön keresztül a riasztási kimenet vezérlése	IPF-868ER-F18-B	111 670 Ft
	H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP Kamera • 1/2.9" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 22x motoros zoom (5.2-114.4 mm/F1.5) • Látószög(H): 54.4° (széles)~3.44° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • Digitális WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1° /s ~ 240° /s, Preset seb.: 300° /s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 80° /s • Preset seb. 240° /s, 1024 db preset • Hálózati: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±10% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 ~ 30 W, • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve	22 x Zoom 5.2~ 114.4 mm@F1.5 (H):54.4° (széles)~3.44° (tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be-/kimenet, Audió be-/kimenet	PTZ-6322SR-X22P-C	112 182 Ft
	H.265/Smart kódolású 2MP PTZ IP StarLight Kamera • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080/30 fps • 33x motoros zoom (4.5-148.5 mm/F1.5) • Látószög(H): 76.8° (széles)~2.1° (tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.001 Lux, 0 Lux IR bekapcsolva, 150 m IR távolság • Tripla Videó Stream • Kétirányú audió, Riasztási be-/kimenet • 120dB WDR • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 8 OSD • Smart: Behatolás/Vonalátlépés/Arc/Hang-esemény érzékelés, Emberszámlálás ... • Pan tartomány 360° (végtelen), 0.1° /s ~ 240° /s, Preset seb.: 300° /s • Tilt tartomány -15° ~ +90° (auto átfordulás), Tilt seb.: 0.1° ~ 80° /s • Preset seb. 240° /s, 1024 db preset • Hálózati: 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25% / PoE (802.3at) - Fogyasztás: 16 ~ 30 W, • Működési környezet: -40 °C ~ +65 °C, IP védettség: IP66 • Intelligens hőmérséklet szabályozás • Méretek: Ø 215 x 344 mm, Súly: 3.0 kg, 6 kV túlfeszültség védelem • WE45-IN oldalfali konzol és 12 V DC tápegység mellékelve	33 x Zoom 4.5~ 148.5 mm@F1.5-4 (H):76.8° (széles)~2.1° (tele) IP védettség: IP66 IR távolság: max. 150 m IR tükröződésmentes előlap Digitális ZOOM Záridő: Auto/Kézi, 1/6-1/100000 s S/N >55 dB Riasztási be-/kimenet, Audió be-/kimenet	PTZ-6322SR-X33DUP-C	155 146 Ft

	Gépjármű érzékelés és LPR kamera • 1/2.8" CMOS érzékelő, max. 1920×1080, H.265/H.264 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.6, Látószög (H): 97° (széles)~35° (tele) • 2D/3D DNR, 0 Lux IR bekapcsolva, 100 m IR távolság • Képsűrűség: 1080P Max. 30 fps; 720P Max. 30 fps; D1 (720×576): 30 fps • Fényérzékenység: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), S/N: 52dB • Kétirányú audio, Riasztási be-/kimenet • CVBS videó kimenet: 75 Ω - 1 V [p-p] • Valós WDR (max. 120 dB) • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület • Jármű érzékelés és azonosítás egy eszközben • Jármű érzékelés: Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés • OSD: Idő/Helyszín/Kamera ID, Rendszám színe/Rendszám/Biztonsági kód • Felismert rendszámról külön kép és átnézeti videó tárolása • Kamerában tárolt Fehér lista alapján riasztási kimenet vezérlése sorompó vezérléséhez • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás, 12 V DC±25%, 24 V AC±25% vagy PoE (IEEE802.3 at), 15 W • Működési környezet: -40 °C ~ +60 °C, IP védettség: IP67, IK10 • Méretek: 305.5 × 104.1 × 97.3 mm - Súly: 1.85 kg	Motoros Objektív 2.8-12 mm@F1.6 (H):97.0° (széles)~35° (t) Day/Night: Valós (ICR) RS-485 Záridő: Auto/Kézi, 1/10-1/100,000s IP védettség: IP67 Sorompó vezérlés: 1 relé kimenet vezérlése	IPW-262ER9-DUZIT-ME	175 912 Ft
---	---	---	-----------------------------------	--------------------------