









Protektor Special Bt.	ÉRVÉNYES: 2021. augusztus 13-tól			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg rögzítők, XVR-ek				
     	<p>4 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: <ul style="list-style-type: none"> koaxiális: 8 MP: AHD/TVI/CVI (1. csatornán), 5 MP: AHD/TVI, 4 MP: AHD/TVI/CVI, 3 MP: AHD/TVI (1. csatornán), 1080p: AHD/TVI/ CVI, 720P: AHD/TVI/CVI, 960H: CVBS IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps 5-6. csatorna csak IP-alapú <ul style="list-style-type: none"> Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2 vonal vagy 4 terület Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD, max. 10 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív <ul style="list-style-type: none"> USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán koax is választható), RS-485 <ul style="list-style-type: none"> Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>4 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 HDMI/VGA kimenet: Full HD CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 2, max. 6 Bejövő sávszélesség: 48 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	XVR-301-04H	26 687 Ft
     	<p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: <ul style="list-style-type: none"> koaxiális: 8 MP: AHD/TVI/CVI (1-2. csatornán), 5 MP: AHD/TVI, 4 MP: AHD/TVI/CVI, 3 MP: AHD/TVI, 1080p: AHD/TVI/ CVI, 720P: AHD/TVI/ CVI, 960H: CVBS IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1-2. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1-2. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-től 12. csatornái csak IP-alapú <ul style="list-style-type: none"> Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2 vonal vagy 4 terület Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD, max. 10 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív <ul style="list-style-type: none"> USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán koax is választható), RS-485 <ul style="list-style-type: none"> Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 HDMI/VGA kimenet: Full HD CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszélesség: 56 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	XVR-301-08H	34 230 Ft

       	<p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel • VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal <ul style="list-style-type: none"> • 9-től 16. csatornáig csak IP-alapú • Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re • Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása • Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban <ul style="list-style-type: none"> • 2 SATA HDD, max. 10 TB/db • P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot <ul style="list-style-type: none"> • Bemeneti jel: <p>koaxiális: 8MP: AHD/TVI/CVI, 5MP: AHD/TVI, 4MP: AHD/TVI/CVI, 1080p: AHD/TVI/ CVI, 960H: CVBS IP: max. 8 MP: H.265 + SmartEncoding, 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • HDMI: max 4K (3840x2160)/60Hz, VGA: max. 1920x1080p / 60Hz • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 • Hang be / ki: 4/1, Riasztási be-/kimenet: 8/4, RS-485 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) <ul style="list-style-type: none"> • Méretek: 380 x 315 x 49 mm - 1.9 kg (HDD nélkül) 	<p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 4/1 HDMI kimenet: 4K (3840x2160) CVBS kimenet Riasztási be-/kimenet: 8/4</p> <p>IP videó bemenet: 8, max. 16 Bejövő sávszélesség: 64 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	<p>XVR-302-08U</p>	<p>60 919 Ft</p>
---	---	---	---------------------------	-------------------------