

**Protektor
Special Bt.**

Érvényes 2021. november 29-től

Tel./fax.:
06-25/281-454

Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.

www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com





Fotó

Leírás

Modell

HUF
(nettó
árak)

Analóg kamerák

	<p>4in1 5MP StarLight csőkamera, Fehér fényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/2.8" StarLight SONY Back Illuminated CMOS• Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 80°• Fényérzékenység: Min. 0.003 Lux / 0 Lux (LED bekapcsolva)• 4in1 HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet• Alapértelmezett AHD (5MP) kimenet• AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps• UTC Funkció: állítható AHD/ CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások• D-WDR, képforgatás, OSD menü• 2db fehér fényű LED, távolság: max. 25 m, Világítási mód: Ki/Adaptív/Teljes• Alumínium ház, IP védelem: IP67• Működési hőmérséklet: -32 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC/700 mA, Méret: 169.5 x 70 x 67.5 mm - 0.60 kg	<p>HD Objektív 3.6 mm Látószög: 80°</p> <p>Felbontás: 5MP (2592x1944) 4MP (2560x1440) 2M (1920x1080) CVBS (720x576)</p> <p>X-OSD Vezérlő a kábelben</p>	<p>XB-542-SW-4F</p>	<p>15 152 Ft</p>
	<p>4in1 5MP StarLight Dóm kamera, Fehér fényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/2.8" StarLight SONY Back Illuminated CMOS• Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 99°• Fényérzékenység: Min. 0.003 Lux / 0 Lux (LED bekapcsolva)• 4in1 HD Analóg rendszer: AHD+TVI+CVI+CVBS, BNC kimenet• Alapértelmezett AHD (5MP) kimenet• AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps• UTC Funkció: állítható AHD/ CVI/TVI/CVBS kimeneti jel, és menü beállítások• D-WDR, képforgatás, OSD menü• 2db fehér fényű LED, távolság: max. 25 m, Világítási mód: Ki/Adaptív/Teljes• Alumínium ház, IP védelem: IP67• Működési hőmérséklet: -20 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC/450 mA, Méret: Ø 96 x 91(H) mm - 0.60 kg	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 99°</p> <p>Felbontás: 5MP (2592x1944) 4MP (2560x1440) 2M (1920x1080) CVBS (720x576)</p> <p>X-OSD Vezérlő a kábelben</p>	<p>XD-542-SW-2.8F</p>	<p>15 263 Ft</p>
	<p>4in1 4K (8MP) IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481• Fix objektív: 2.8 mm/F1.6, Látószög (H): 99°• Felbontás: 8MP (3840x 2160)• Valós Day/Night (ICR)• IR Array LED, IR távolság: 15-30 m• Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On)• D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü• Alumínium ház, IP védelem: IP66• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC /340 mA• Méret: 70 x 63 x 185 mm - 0.5 kg		<p>XB-836S</p>	<p>16 777 Ft</p>
	<p>4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none">• 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481• Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° -24°• Felbontás: 8MP (3840x 2160)• Valós Day/Night (ICR)• IR Array LED, IR távolság: 30-80 m• Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On)• D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü• Alumínium ház, IP védelem: IP66• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C• Tápellátás: 12 V DC /550 mA• Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 (auto fókusz) Látószög: 99° -24°</p> <p>BNC kimenet felbontása: 4K (3840x2160)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről</p>	<p>XBV-860SZ</p>	<p>27 577 Ft</p>