








Protektor Special Bt.	<h2 style="color: red;">ÉRVÉNYES: 2022. július 26-tól</h2>			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<h3 style="color: purple;">IP rögzítők</h3>				
   	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonallátlépés, Hang-esemény észlelése VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4 <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliensek (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítési kapacitás: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4 x4MP@30fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1 Tápellátás: 12 V DC, telj. felvétel: ≤5 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás Méretetek: 260 × 240 x 46 mm - 0.98 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (csatorna bővítéssel 6cs.) Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. Audió kimenet: 1</p>	NVR-301-04LH	28 950 Ft
   	<p>8 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 1x4K@30fps, 1x5MP@30fps, 2 x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet <ul style="list-style-type: none"> USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Audió kimenet: 1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤5 W (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 8 cs. Audió kimenet: 1</p>	NVR-301-08LH	35 026 Ft

	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 4 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-eseemény észlelése VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4 <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliensek (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30 HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon Tápellátás: 48 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 54 W Méretetek: 205 × 205 x 46 mm - 0.6 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (4 cs. PoE) Max. 6MP/kamera Sávszélesség: 80 Mbps Bejövő sávszél.: 40 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. 4 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 54 W Audió be-/kimenet: 1/</p>	<p>NVR-301-04LH-P4</p>	<p>39 166 Ft</p>
	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, ... <ul style="list-style-type: none"> VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés, Személyszámlálási statisztika Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítési kapacitás: 2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30 HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> Audió be-/kimenet: 1/1 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 × 240 × 47 mm, 1.3 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>NVR-301-16XH</p>	<p>42 100 Ft</p>

	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 8 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> Visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9 <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliensek (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítési kapacitás: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4 x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1 Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 75 W Méretetek: 260 × 240 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. (8 cs. PoE) Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 8 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 75 W W Audió kimenet: 1</p>	<p>NVR-301-08LH-P8</p>	<p>53 244 Ft</p>
	<p>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 8 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD max. 6 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliensek (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30 fps, 4 x 5MP@25 fps, 4 x 4MP@25 fps, 4 x 3MP@25 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps, 16 x D1@25 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív, USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1 Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 75 W Méretetek: 270 × 205 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. (8 cs. PoE) Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 75 W Audió kimenet: 1</p>	<p>NVR-301-16LH-P8</p>	<p>56 680 Ft</p>
	<p>8 cs. 4K H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 8 db Plug & Play PoE ((802.3af/802.3at) port Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás VCA események kezelése, VCA alapú visszakeresés <ul style="list-style-type: none"> AVI/MP4 formátumba történő mentés <ul style="list-style-type: none"> 1 SATA HDD, max. 10 TB Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Élőkép / Rögzítési felbontás / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> Folyosó nézet: 3/4/5/7/9 Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó (Hátlapon): 1 db x USB2.0, 1 db x USB3.0, Audió be-/kimenet: 1/1 Tápellátás: 52 V DC, PoE szabvány: IEEE 802.3af/at PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 108 W Méretetek: 270 × 205 x 47 mm - 0.7 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 1 x 10 TB HDD Szinkr. lejátszás 8 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W</p>	<p>NVR-301-08LX-P8</p>	<p>62 201 Ft</p>

        	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • Bejövő sávszél.: 160 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> • AVI/MP4 formátumba történő mentés • 2 SATA HDD max. 10 TB/db • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögzítési felbontás.: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> • Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps, 32 x D1@25 fps • HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> • Audió be-/kimenet: 1/1 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül) • Méretek: 380 × 315 × 49 mm, ≤ 2.48 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Sávszélesség: 224 Mbps Bejövő sávszél.: 160 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps Szinkr. lejátszás 32 cs. akár 2 x 10 TB HDD Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p>NVR-302-32S</p>	<p>74 482 Ft</p>
        	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás • AVI/MP4 formátumba történő mentés • 2 SATA HDD max. 6 TB/db • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Helyi dekódolás: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 5x 4MP, 10x 1080p, 16x 720p) • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet • USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 • Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) • Méretek: 380 × 315 × 46 mm, ≤1.8 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN akár 2 x 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p>	<p>NVR-302-16C</p>	<p>66 116 Ft</p>
        	<p>32 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása • NVR-301S-16L-P8: Bejövő sávszél.: 320 Mbps, Kimenő sávszél.: 320 Mbps • 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül • Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás • AVI/MP4 formátumba történő mentés • 4 SATA HDD max. 6 TB/db • Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok • Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) • Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) • Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1 ... • Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... • Megjelenítés: 3 x 12MP@25 fps, 4 x 4K@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps, 32 x 960p@25 fps • HDMI-1: max. 4K (3840x2160) /30 Hz • HDMI-2: max. 4K vagy 1920x1080p /60 Hz • VGA: max. 1920x1080p /60 Hz • Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív • USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 • Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485 • Tápellátás: 12 V DC, Telj. felvétel: ≤ 12 W (HDD nélkül) • Méretek: 48 × 440 × 344 mm - ≤ 3 kg 	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár 4 x 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>NVR-304-32C</p>	<p>102 295 Ft</p>

 <p>Guard Viewer APP</p> <p>Ultra HD 4K 4 x HDD Onvif AVI</p> <p>12M 4000x3000 Audio HDMI VGA</p>	<p>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás AVI/MP4 formátumba történő mentés 2 SATA HDD max. 6 TB/db Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Helyi dekódolás: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 10x 1080p, 16x 720p) Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485 Tápellátás: 230V AC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül) PoE Budget: 240W max, 30Wmax /port, IEEE 802.3at/af Méretetek: 380 × 315 × 46 mm, ≤2,6 kg (HDD nélkül) 	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN akár 2 x 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p> <p>16x POE, 240W összteljesítmény 30W max / port, 802.3at/af</p>	<p>NVR-302-16C-P16</p>	<p>112 117 Ft</p>
 <p>Guard Viewer APP</p> <p>Ultra HD 4K 4 x HDD Onvif AVI</p> <p>12M 4000x3000 Audio HDMI VGA</p>	<p>32 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 384 Mbps, Kimenő G95sávszél.: 384 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalláplás, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32 4 SATA HDD max. 10 TB/db, 1 eSATA csatlakozás, RAID 1/5 Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... Megjelenítés: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25 HDMI-1/2: max. 4K (3840x2160) /30 Hz VGA: max. 1920x1080p /60 Hz Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485, RS-232 Tápellátás: 230 V AC, Telj. felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül) Méretetek: 442 x 426 x 89 mm, ≤ 5.7 kg 	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 768 Mbps Bejövő sávszél.: 384 Mbps Kimenő sávszél.: 384 Mbps 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár 4 x 10 TB HDD RAID 1/5 eSATA csatlakozó Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>NVR-304-32IQ</p>	<p>187 778 Ft</p>
 <p>Guard Viewer APP</p> <p>Ultra HD 4K 8 x HDD Onvif AVI</p> <p>12M 4000x3000 Audio HDMI VGA</p>	<p>64 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása Bejövő sávszél.: 384 Mbps, Kimenő G95sávszél.: 384 Mbps 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalláplás, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32 8 SATA HDD max. 10 TB/db, 1 eSATA csatlakozás, RAID 0/1/5/6/10 Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com) Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS) Rögzítési felbontás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1... Megjelenítés: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30, 64 x D1 HDMI-1/2: max. 4K (3840x2160) /30 Hz VGA: max. 1920x1080p /60 Hz Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485, RS-232 Tápellátás: 230 V AC, Telj. felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül) Méretetek: 442 x 426 x 89 mm, ≤ 5.7 kg 	<p>IP Videó csatorna: 64 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 768 Mbps Bejövő sávszél.: 384 Mbps Kimenő sávszél.: 384 Mbps 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár 4 x 10 TB HDD RAID 0/1/5/6/10 eSATA csatlakozó Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p>NVR-308-64IQ</p>	<p>249 379 Ft</p>