

Protektor Special Bt.	<b>ÉRVÉNYES: 2022. október 26-tól</b>			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. <a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a>			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<b>Analóg rögzítők, XVR-ek</b>				
     	<p><b>4 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel</li> <li>Bemeneti jel: <ul style="list-style-type: none"> <li>koaxiális: <b>8 MP:</b> AHD/TVI/CVI (1. csatornán), <b>5 MP:</b> AHD/TVI, <b>4 MP:</b> AHD/TVI/CVI, <b>3 MP:</b> AHD/TVI (1. csatornán), <b>1080p:</b> AHD/TVI/ CVI, <b>720P:</b> AHD/TVI/CVI, <b>960H:</b> CVBS</li> <li>IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps</li> <li><b>5-6. csatorna csak IP-alapú</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re</li> <li>VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal</li> <li>Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása</li> <li>VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2 vonal vagy 4 terület</li> <li>Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz</li> </ul> </li> <li>Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA HDD, max. 10 TB/db</li> </ul> </li> <li>P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot</li> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív <ul style="list-style-type: none"> <li>USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0</li> </ul> </li> <li>Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán koax is választható), RS-485 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>4 x koaxiális bemenet:</b> Audió bemenet/kimenet: 1/1 HDMI/VGA kimenet: Full HD CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 2, max. 6 Bejövő sávszélesség: 48 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	<b>XVR-301-04H</b>	<b>33 050 Ft</b>
     	<p><b>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel</li> <li>Bemeneti jel: <ul style="list-style-type: none"> <li>koaxiális: <b>8 MP:</b> AHD/TVI/CVI (1-2. csatornán), <b>5 MP:</b> AHD/TVI, <b>4 MP:</b> AHD/TVI/CVI, <b>3 MP:</b> AHD/TVI, <b>1080p:</b> AHD/TVI/ CVI, <b>720P:</b> AHD/TVI/ CVI, <b>960H:</b> CVBS</li> <li>IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1-2. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1-2. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps</li> <li><b>9-től 12. csatornáig csak IP-alapú</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re</li> <li>VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal</li> <li>Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása</li> <li>VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2 vonal vagy 4 terület</li> <li>Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz</li> <li>Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA HDD, max. 10 TB/db</li> </ul> </li> <li>P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot</li> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív <ul style="list-style-type: none"> <li>USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0</li> </ul> </li> <li>Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán koax is választható), RS-485 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>8 x koaxiális bemenet:</b> Audió bemenet/kimenet: 1/1 HDMI/VGA kimenet: Full HD CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszélesség: 56 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	<b>XVR-301-08H</b>	<b>52 395 Ft</b>