



Protektor Special Bt.	ÉRVÉNYES: 2022.október 26-tól			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com				
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg kamerák				
  	<p style="text-align: center;">4in1 1080p D&N IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP CMOS • Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, alapért.: TVI, BNC kimenet • Fényérzékenység: 0.01 lux(F1.2) <ul style="list-style-type: none"> • Valós Day/Night (ICR) • 18 db IR LED, IR távolság: max. 20 m <ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 	<p>HD Objektív 3.6 mm Látószög: 78°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080)</p>	<p style="text-align: center;">TWN-24IRL</p>	<p style="text-align: center;">11 825 Ft</p>
  	<p style="text-align: center;">4in1 1080p D&N IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP (1920x1080)CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 99° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, alapért.: TVI, BNC kimenet • Fényérzékenység: 0.05 lux(F1.2) <ul style="list-style-type: none"> • Valós Day/Night (ICR) • 18 db IR LED, IR távolság: max. 20 m <ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -20 °C ~ +55 °C <ul style="list-style-type: none"> • Tápellátás: 12 V DC / 350 mA • Méret: Ø 106 x 63(H) mm 	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 99°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080)</p>	<p style="text-align: center;">TVN-21IRL28</p>	<p style="text-align: center;">14 175 Ft</p>
 	<p style="text-align: center;">4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° -24° <ul style="list-style-type: none"> • Felbontás: 8MP (3840x 2160) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 30-80 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü <ul style="list-style-type: none"> • Alumínium ház, IP védettség: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC /550 mA • Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg 	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 (auto fókusz) Látószög: 99° -24°</p> <p>BNC kimenet felbontása: 4K (3840x2160)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opcionális) vagy XVR rögzítőről</p>	<p style="text-align: center;">XBV-860SZ</p>	<p style="text-align: center;">37 969 Ft</p>