



Protektor Special Bt.	ÉRVÉNYES: 2023.MÁRCIUS 29-TŐL			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.			
	Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.			
www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com				
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analog rögzítők, XVR-ek				
     	<p>4 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 4 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 5-6. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/48 Mbps, Kimenő sávszélesség: 48 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: <p>Analog: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15</p> <p>IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30</p> <ul style="list-style-type: none"> VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méret: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>4 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 2, max. 6 Bejövő sávszél.: 40/48 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps</p>	XVR-301-04Q+2	22 868 Ft
     	<p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-12. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/56 Mbps, Kimenő sávszélesség: 64 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: <p>Analog: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15</p> <p>IP: 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30</p> <ul style="list-style-type: none"> VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méret: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszél.: 40/56 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps</p>	XVR-301-08Q+4	31 099 Ft
     	<p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP: AHD/TVI/CVI (1-2. csatornán), 5 MP: AHD/TVI, 4 MP: AHD/TVI/CVI, 3 MP: AHD/TVI, 1080p: AHD/TVI/ CVI, 720P: AHD/TVI/ CVI, 960H: CVBS IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps (1-2. csatornán) / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1-2. csatornán) / 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-től 12. csatornáig csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása VCA lehetőség az 1. analóg csatornán, 2 vonal vagy 4 terület Élő nézet / lejátszás: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz Pontos visszakeresés, azonnali lejátszás, exportálás MP4 formátumban 1 SATA HDD, max. 10 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolatot Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1 (1. csatornán koax is választható), RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül) Méret: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) 	<p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 HDMI/VGA kimenet: Full HD CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszélesség: 56 Mbps Kimenő sávszélesség: 64 Mbps</p>	XVR-301-08H	46 328 Ft

 	<p>16 cs. Hibrid H.265 koax + 8cs. IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> • AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel • Bemeneti jel: <p>Koaxiális: 8 MP/5 MP/4 MP/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP/kamera: H.264, H.265 + Smart Encoding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps / 4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps • 17-24. csatorna csak IP-alapú • Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re • Rögzítési sávszélesség: 80/112 Mbps, Kimenő sávszélesség: 160 Mbps • VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal • Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása • Élő nézet / lejátszás: <p>Analóg: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30 VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 SATA HDD, max. 8 TB/db • P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat • Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív • USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 • Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 • Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) • Méretek: 380 x 326 x 53 mm - 2 kg (HDD nélkül) 	<p>16 x koaxiális bemenet Kétirányú audió bemenet/ kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 8, max. 24 minden koax átváltva Bejövő sávszél.: 80Mbps (112Mbps max, 24x IP) Kimenő sávszélesség: 160 Mbps</p>	<p>XVR-302-16Q+8</p>	<p>74 736 Ft</p>
---	--	--	-----------------------------	-------------------------