






Protektor Special Bt.		ÉRVÉNYES: 2023.MÁRCIUS 29-TŐL		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.		
		Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg kamerák				
	<p>4in1 1080p D&N IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/3" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 90.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • Valós Day/Night (ICR) • 1 db IR LED, IR távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Műanyag ház, IP védelem: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 240 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g 	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 90.5°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről</p>	XB-200IR-28F	6 315 Ft
	<p>4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.0MP 1/2.7" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Üzem módváltás OSD menüből • Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • 1 db fehérfényű LED, távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS • Műanyag ház, IP védelem: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 200 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g 	<p>Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 110°</p> <p>Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről</p>	XB-500WL-28F	9 722 Ft
	<p>4in1 1080p D&N IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP CMOS • Fix objektív: 3.6 mm, Látószög (H): 78° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, alapért.: TVI, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Fényérzékenység: 0.01 lux(F1.2) • Valós Day/Night (ICR) • 18 db IR LED, IR távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Alumínium ház, IP védelem: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 240 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g 	<p>HD Objektív 3.6 mm Látószög: 78°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080)</p>	TWN-24IRL	10 456 Ft
	<p>4in1 1080p D&N IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP (1920x1080) CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 99° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, alapért.: TVI, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Fényérzékenység: 0.05 lux(F1.2) • Valós Day/Night (ICR) • 18 db IR LED, IR távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Alumínium ház, IP védelem: IP66 • Működési hőmérséklet: -20 °C ~ +55 °C • Tápellátás: 12 V DC / 350 mA • Méret: Ø 106 x 63(H) mm 	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 99°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080)</p>	TVN-21IRL28	12 533 Ft
	<p>4in1 4K (8MP) IR Dóm kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8MP 1/2.7" érzékelő OV12895 + DSP: NVP2481 • Motoros objektív: 2.8-12 mm/F1.4, Látószög (H): 99° -24° <ul style="list-style-type: none"> • Felbontás: 8MP (3840x 2160) • Valós Day/Night (ICR) • IR Array LED, IR távolság: 30-80 m • Fényérzékenység: Min. 0.006 Lux / 0 Lux (LED On) • D-WDR, 2D/3D-DNR, Privát zónák, OSD menü • Alumínium ház, IP védelem: IP66 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 550 mA • Méret: 84(W) x 84(H) x 280(L) mm - 1 kg 	<p>Varifokális Motoros HD Objektív 2.8-12 mm/F1.4 (auto fókus) Látószög: 99° -24°</p> <p>BNC kimenet felbontása: 4K (3840x2160)</p> <p>OSD vezérlés: X-OSD RCA Vezérlővel (opciós) vagy XVR rögzítőről</p>	XBV-860SZ	33 572 Ft