





| <b>Protektor Special Bt.</b>  |   | <b>ÉRVÉNYES: 2023.Augusztus 04-TŐL</b>  |   |                  |
|---|---|---|---|------------------|
| <b>Tel./fax.:</b><br><b>06-25/281-454</b>   |   | <b>Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.</b>   |   |                  |
|   |   | <b>Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.</b>   |   |                  |
|   |   | <b><a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a></b>  |   |                  |
| Fotó  | Leírás  | Modell  | <b>HUF</b><br><b>(nettó</b><br><b>árak)</b> |                  |
| <b>Analóg kamerák</b>   |   |   |   |                  |
|    | <p style="text-align: center;"><b>4in1 1080p D&amp;N IR Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.0MP</b> 1/3" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>90.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fényérzékenység: <b>0.02 lux</b>(F1.6)</li> <li>• Valós Day/Night (ICR)</li> </ul> </li> <li>• 1 db IR LED, IR távolság: <b>max. 20 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> <li>• Felbontás: 1920x1080</li> </ul> </li> <li>• Műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 240 mA</li> <li>• Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g</li> </ul>  | <p>HD Objektív <b>2.8 mm</b><br/>Látószög: <b>90.5°</b></p> <p>Felbontás:<br/><b>2M (1920x1080)</b><br/>OSD vezérlés rögzítőről</p>   | <b>XB-200IR-28F</b>                         | <b>6 015 Ft</b>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>4in1 1080p Starlight IR Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.0MP</b> 1/3" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6)</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>101.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet</li> <li>• Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> <li>• Felbontás: 1920x1080</li> </ul> </li> <li>• <b>Fém ház</b>, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 270 mA</li> <li>• Méret: 157(hossz.) × 66(szél.) × 66(mag.) mm, Súly: 265 g</li> </ul>   | <p>HD Objektív <b>2.8 mm</b><br/>Látószög: <b>101.5°</b></p> <p>Felbontás:<br/><b>2M (1920x1080)</b><br/>OSD vezérlés rögzítőről</p> <p><b>Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelben, TVI/CVI)</b></p> | <b>XB-200IRS-28F</b>                        | <b>8 930 Ft</b>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>110°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzemmodváltás OSD menüből</li> <li>• Fényérzékenység: <b>0.02 lux</b>(F1.6)</li> </ul> </li> <li>• 1 db fehérfényű LED, távolság: <b>max. 20 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 200 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g</li> </ul>  | <p>Fehér LED<br/>HD Objektív <b>2.8 mm</b><br/>Látószög: <b>110°</b></p> <p>Felbontás:<br/><b>5M (2880x1620)</b><br/>OSD vezérlés rögzítőről</p>  | <b>XB-500WL-28F</b>                         | <b>9 260 Ft</b>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>4in1 5 MP dóm kamera fehérfényű LED-del</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>111.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzemmodváltás OSD menüből</li> <li>• Fényérzékenység: <b>0.005 lux</b>(F1.4)</li> </ul> </li> <li>• 2 db fehérfényű LED, távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: <b>5MP@25fps</b>: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V); <b>4MP</b>: 2560(H)×1440(V); <b>1080P</b>: 1920(H)×1080(V), <b>CVBS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fém és műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 270 mA, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Méret: Ø 111 x 96 mm, Súly: 0.425 kg</li> </ul> | <p>Fehér LED<br/>HD Objektív <b>2.8 mm</b><br/>Látószög: <b>111.5°</b></p> <p>Felbontás:<br/><b>5M (2880x1620)</b><br/>OSD vezérlés rögzítőről<br/>Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelben)</p>      | <b>XD-500WL-28F</b>                         | <b>13 820 Ft</b> |