





Protektor Special Bt.		ÉRVÉNYES: 2024. FEBRUÁR 09-TŐL		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.		
		Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.		
		www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg kamerák				
	<p style="text-align: center;">4in1 1080p D&N IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/3" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 90.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • Valós Day/Night (ICR) • 1 db IR LED, IR távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Műanyag ház, IP védetség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 240 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g 	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 90.5°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről</p>	XB-200IR-28F	6 015 Ft
	<p style="text-align: center;">4in1 1080p Starlight IR Csőkamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.0MP 1/3" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 101.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Fém ház, IP védetség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA • Méret: 157(hossz.) × 66(szél.) × 66(mag.) mm, Súly: 265 g 	<p>HD Objektív 2.8 mm Látószög: 101.5°</p> <p>Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről</p> <p>Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelén, TVI/CVI)</p>	XB-200IRS-28F	9 780 Ft
	<p style="text-align: center;">4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.0MP 1/2.7" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Üzem módváltás OSD menüből • Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • 1 db fehérfényű LED, távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS • Műanyag ház, IP védetség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 200 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g 	<p>Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 110°</p> <p>Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről</p>	XB-500WL-28F	9 260 Ft
	<p style="text-align: center;">4in1 5 MP dóm kamera fehérfényű LED-del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.0MP 1/2.7" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 111.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> • Üzem módváltás OSD menüből • Fényérzékenység: 0.005 lux(F1.4) • 2 db fehérfényű LED, távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V); 4MP: 2560(H)×1440(V); 1080P: 1920(H)×1080(V), CVBS • Fém és műanyag ház, IP védetség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA, 4 kV túlfesz. védelem • Méret: Ø 111 x 96 mm, Súly: 0.425 kg 	<p>Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 111.5°</p> <p>Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelén)</p>	XD-500WL-28F	13 820 Ft