

<b>Protektor Special Bt.</b>	<b>ÉRVÉNYES: 2024. Október 08-tól</b>		
Tel./fax.: 06-25/281-454	Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.		
	Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. <a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a>		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)
<b>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Riasztó központok)</b>			
	<p><b>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér</b>  beépített LAN és GSM/GPRS kommunikátorral  100 vezetéknélküli eszköz, 9 partíció, 10 IP kamera és 50 felhasználó kezelése.  Videó megfigyelés: IP kamerák RTSP-n keresztül  5 forgatókönyv (5 automatizálási eszköz csatlakoztatása esetén)  Kapcsolat: GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet  Kompatibilis SIM-kártyák: Mini SIM, 2G GSM/GPRS/EDGE  Távfelügyeleti kommunikáció: Contact ID, SIA, Minősítés: Grade2, CE  Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz), Hatótáv: Akár 2000 m  Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Tápellátás: 110-250 V AC  Tartalék akkumulátor: Li-Ion 2Ah (az akkumulátor üzemideje legfeljebb 15 óra)  Méret: 162,7x162,7x35,9 mm, Súly: 362 g</p> <p style="text-align: center;"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	AJAX HUB BL AJAX HUB WH	<b>52 740 Ft</b>
	<p><b>AJAX HUB 2 vezetéknélküli riasztóközpont</b>  Beépített LAN és 2x 2G GSM/GPRS kommunikátorral  100 db vezetéknélküli eszköz, 5 db ReX Jelismétlő, 10 db sziréna  9 db partíció, 50 db helyiség, 50 db felhasználó kezelése  25 db kamera (RTSP)  32 db programozott esemény.  SIM-kártya hely: 2x 2G  Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich  Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő)  Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g  Minősítés: GRADE  <b>BL (14909.40.BL1) - fekete, WH (14910.40.WH1) - fehér</b></p>	AJAX HUB 2 BL AJAX HUB 2 WH	<b>74 230 Ft</b>
	<p><b>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér</b>  beépített LAN, WIFI és 2xGSM/3G kommunikátorral  150 vezetéknélküli eszköz, 25 partíció  50 IP kamera és 50 felhasználó kezelése.  Váltás 2G és 3G között: Azonnali, Váltás a SIM kártyák között: 4 perc  Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich  Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő)  Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 350 g</p> <p style="text-align: center;"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	AJAX HUB + BL AJAX HUB + WH	<b>107 430 Ft</b>
	<p><b>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér</b>  beépített 2G/3G/4G(LTE)3 2xSIM, Ethernet  100 vezetéknélküli eszköz, 5 REX jeltovábbító csatlakoztatható, max. 9 partíció  50 felhasználó, 9 csoport (felhasználó vagy eszköz), 32 féle automatizáció/riasztási  forgatókönyv (éjszakai, otthon maradó, tűz/vízjelző kör stb.)  MotionCam (kamerás mozgásérzékelő) csatlakozási lehetőség riasztás ellenőrzéshez  SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE)  25 db kamera  Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich  Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő)  Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g  <b>BL (33151.108.BL1) - fekete, WH (33152.108.WH1) - fehér</b></p>	AJAX HUB 2 4G BL AJAX HUB 2 4G WH	<b>107 800 Ft</b>

	<p><b>AJAX HUB 2 PLUS Vezeték nélküli riasztóközpont</b>  beépített LAN, WIFI és 2x2G/4G/LTE kommunikátorral  200 db vezeték nélküli eszköz, 5 db Jelismétlő, 10 db sziréna  25 db partíció, 50 db helyiség, 200 db felhasználó kezelése  100 db kamera (RTSP)  64 db programozott esemény.  SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE)  Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)  Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich  Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő)  Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g  Minősítés: GRADE  <a href="#">WH (20279.40.WH1) - fehér</a></p>	<p><b>AJAX HUB 2 PLUS WH</b></p>	<p><b>126 970 Ft</b></p>
<p><b>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Mozgásérzékelők)</b></p>			
	<p><b>AJAX MotionProtect BL/WH Fekete/Fehér PIR érzékelő kisállatvédelemmel</b>  Beltéri telepítésre Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m  Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas)  Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges) Javasolt telepítési magasság: 2,4 m  Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig  Szabotázs védelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW  Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)  Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700m (nyílt területen)  Tápellátás: CR123A elem  Tápfeszültség: 3 V Elem élettartam: akár 7 év  Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig  Környezeti páratartalom: akár 80%  Méret: 110x65x50 mm</p> <p><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX MotionProt BL AJAX MotionProt WH</b></p>	<p><b>19 530 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX MotionProtect Curtain BL/WH - Fekete/Fehér Függöny-PIR érzékelő</b>  Kültéri és beltéri telepítésre (IP54)  Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 11m, Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20kg-ig  Szabotázs védelem: Elérhető  Rádiójel teljesítmény: 20mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6MHz)  Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200m (nyílt területen)  Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 3 év  Működési hőmérséklet tartomány: 0°C-tól + 50°C-ig  Környezeti páratartalom: akár 80%, Méret: 134x44x34mm</p> <p><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX MotProtCurt BL AJAX MotProtCurt WH</b></p>	<p><b>23 440 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX MotionProtect Plus BL/WH Fekete/Fehér kombinált PIR+mikrohullámú érzékelő kisállatvédelemmel</b>  Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m  Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas)  Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m  Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig  Szabotázs védelem: Elérhető  Kiegészítő érzékelő: mikrohullámú érzékelő (2.4 GHz)  a hőáramlási téves riasztások forrásainak kiszűrésére, Rádiójel teljesítmény: 20 mW  Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)  Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen)  Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 7 év  Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig  Környezeti páratartalom: akár 80%, Méret: 110x65x50 mm</p> <p><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX MotionProt+ BL AJAX MotionProt+ WH</b></p>	<p><b>27 350 Ft</b></p>

	<p align="center"><b>AJAX CombiProtect BL/WH - Fekete/Fehér</b>  <b>PIR Mozgásérzékelő + üvegtörés érzékelő kisállatvédelemmel</b>  Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m  Üvegtörés-mikrofon hatótávolsága: legfeljebb 9 m  Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas)  Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m  Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20kg-ig, magasság 50 cm-ig  Szabotázs védelem: Elérhető  Rádiójel teljesítmény: 20 mW  Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)  Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200 m (nyílt területen)  Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év  Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig  Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 110x65x50 mm</p> <p align="center"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p align="center"><b>AJAX CombiProt BL AJAX CombiProt WH</b></p>	<p align="center"><b>27 350 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX MotionCam vezeték nélküli mozgásérzékelő beépített kamerával (fehér)</b></p> <p>Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással  Kép készítés riasztás esetén (640x480 felbontás)  1300 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció  HUB 2 riasztóközpontokhoz alkalmazható  Elem élettartam: 4 év (2xCR123A)  Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm magasságig  Érzékelési távolság: 12 m  Telepítési magasság: 2.4 m  IP50  Méret: 135x70x60 mm</p>	<p align="center"><b>AJAX MotionCam WH/BL</b></p>	<p align="center"><b>44 930 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX MotionCam (PhOD) vezeték nélküli mozgásérzékelő kamerával</b></p> <p>Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással  <b>Kompatibilitás: HUB 2 2G/4G, HUB 2 Plus, HUB Hybrid 2G/4G, ReX 2</b>  <b>Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv (640x480 felbontás, max 5 db)</b>  1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció  Kamera látószög: 90°  Mozgásérzékelési távolság: 12 m, Javasolt beépítési magasság: 2,4 m  Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm-ig  Érzékenység: állítható 3 fokozatban  Beépített hőmérséklet érzékelő  Tápellátás: 2 db CR123A, 3 V  Működési hőmérséklet tartomány: -10°C-tól +40°C-ig  Működési páratartalom akár 75%  IP50  Méretek: 135 x 70 x 60 mm  Súly: 167 g  Minősítés: GRADE2</p> <p align="center"><b>BL (36488.120.BL1) - fekete, WH (36489.120.WH1) - fehér</b></p>	<p align="center"><b>Ajax MotCam (PhOD)BL/WH</b></p>	<p align="center"><b>49 420 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX DualCurtain Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kétirányú függönykarakterisztikával (fehér)</b></p> <p>Kültéri antimaszkos mozgásérzékelő  Érzékelési távolság: 4-15 m oldalanként, kétirányú érzékelés 4.5°-os érzékelési zónával  Közeli terület érzékelés  akár 1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció  Háromlépcsős digitális algoritmus a téves riasztások megelőzésére  <b>Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX</b> központokhoz alkalmazható  Elem élettartam: 4 év élettartam (2xCR123A)  Kisállatvédelem 20 kg és 50 cm  IP54  Működési hőmérséklet: -25 °C - +60 °C  Méret: 135x70x60 mm, Súly: 615 g</p>	<p align="center"><b>AJAX DualCurt Out WH</b></p>	<p align="center"><b>68 370 Ft</b></p>

	<p><b>AJAX MotionCam Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával</b></p> <p><b>Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus</b></p> <p>Beépített színes kamerával infra megvilágítással  Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90°  Kisállat immunitás (méret: 80 cm)  Érzékenység: állítható 3 fokozatban  Kamera látószög: 90°  Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett), 640 × 352 pixel</p> <p><b>Kép készítés riasztás esetén</b></p> <p>Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép  Beépített hőmérséklet érzékelő</p> <p>Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen)  Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V  Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között  Működési páratartalom akár 95%  Védelmi osztály: IP56  Méretek: 206 × 108 × 93 mm  Súly: 470 g  Minősítés: GRADE2</p> <p><b>WH (26074.84.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>Ajax MotCam Outd WH</b></p>	<p><b>91 880 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával</b></p> <p><b>Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus, HUB Hybrid, ReX 2</b></p> <p>Beépített színes kamerával infra megvilágítással  Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90°  Kisállat immunitás (méret: 80 cm)  Érzékenység: állítható 3 fokozatban  Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett) 640 × 352 pixel</p> <p><b>Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv</b></p> <p>Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép  Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V  Beépített hőmérséklet érzékelő</p> <p>Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen)  Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között  Működési páratartalom akár 95%  Védelmi osztály: IP55  Méretek: 206 × 108 × 93 mm  Súly: 470 g  Minősítés: GRADE2</p> <p><b>WH (36660.121.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>Ajax MoCam Out PhOD</b></p>	<p><b>101 000 Ft</b></p>
<p><b>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Nyitásérzékelők)</b></p>			
	<p><b>AJAX DoorProtect PLUS BL/WH - Fekete/Fehér</b></p> <p><b>Mágneses nyitásérzékelő E29:F30</b></p> <p>Szerelés: felületre szerelhető</p> <p>Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes)  Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri  Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van  Szabotázsvédelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW  Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz)</p> <p>Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen)  Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év  Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm</p> <p><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX DoorProt BL AJAX DoorProt WH</b></p>	<p><b>11 720 Ft</b></p>



	<p align="center"><b>AJAX LeaksProtect BL/WH - Fekete/Fehér</b> <b>Vezeték nélküli folyadékérzékelő</b></p> <p>Az Ajax LeaksProtect pillanatokon belül érzékeli és jelzi a folyadék beáramlását, de automatikusan törli a riasztást, ha a terület kiszárad. Felhasználás: beltéri, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Lekérdezési intervallum: 5 perc Elem típusa: 2db AAA, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Szabotázs védelem: van Riasztás az érzékelő elmozdításakor: van, Védelem: IP65, Méretek: 56x56x14 mm, 40 g</p> <p align="center"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p align="center"><b>AJAX LeaksProt BL AJAX LeaksProt WH</b></p>	<p align="center"><b>15 625 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX DoorProtect PLUS BL/WH - Fekete/Fehér</b> <b>Mágneses nyitásérzékelő dőlés- és ütésérzékelővel</b></p> <p>Szerelés: felületre szerelhető Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes) Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van Szabotázs védelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm</p> <p align="center"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p align="center"><b>AJAX DoorProt+ BL AJAX DoorProt+ WH</b></p>	<p align="center"><b>17 580 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>Ajax GlassProtect BL/WH - Fekete/Fehér, Üvegtörés érzékelő</b></p> <p>Érzékelő egység: Electret mikrofon, Üvegtörés érzékelés hatótávolsága: akár 9 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 180°, Szabotázs védelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 90%, Méretek: 20x90 mm</p> <p align="center"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p align="center"><b>AJAX GlassProt BL AJAX GlassProt WH</b></p>	<p align="center"><b>19 530 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX FireProtect 2 RB (Heat) vezeték nélküli hőérzékelő</b></p> <p><b>Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</b> Jelzés: hang / fény, Sziréna hangereje: 85 dB Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: RB változat: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3 V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 86 × 86 × 44 mm Súly: 146 g</p>	<p align="center"><b>Ajax FirePr 2 RB WH</b></p>	<p align="center"><b>23 440 Ft</b></p>
	<p align="center"><b>AJAX FireProtect BL/WH - Fekete/Fehér Füstérzékelő + hőmérséklet szenzor</b></p> <p>Füstérzékelés és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül). Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt Érzékelő egység: fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van Beépített sziréna hangereje: 85 dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 4 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g</p> <p align="center"><b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p align="center"><b>AJAX FireProt BL AJAX FireProt WH</b></p>	<p align="center"><b>23 500 Ft</b></p>

	<p><b>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő</b>  <b>Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</b>          Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB          Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec          Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz          Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam)          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között          Megengedett páratartalom akár 80%          Méretek: 124 × 124 × 45 mm          Súly: 272 g  <b>W (43376.136.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>Ajax FirePr 2RHSR WH</b></p>	<p><b>25 790 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő</b>  <b>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</b>          Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB          Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec          Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz          Tápellátás: 2 db <b>beépített Li-akkumulátor</b> (10 év élettartam)          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között          Megengedett páratartalom akár 80%          Méretek: 124 × 124 × 45 mm          Súly: 268.5 g  <b>BL (49560.149.BL1) - fekete, W (49559.149.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>Ajax FirePr 2 SB BL Ajax FirePr 2 SB WH</b></p>	<p><b>30 080 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX FireProtect Plus BL/WH - Fekete/Fehér CO + Füstérzékelő + hőmérséklet szenzor</b>          Füstérzékelés, CO és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül).          Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt          Érzékelő egység: CO és fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig          Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van          Beépített sziréna hangereje: 85dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW          Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz)          Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen)          Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 4 év          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig          Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g  <b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX FireProt+ BL AJAX FireProt+ WH</b></p>	<p><b>35 160 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő</b>  <b>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</b>          Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB          Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec          CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül          CO érzékelő élettartam: 10 év          Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz          Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam)          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között          Megengedett páratartalom akár 80%          Méretek: 124 × 124 × 45 mm          Súly: 275 g  <b>BL (43379.137.BL1) - fekete, WH (43378.137.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>AJAX FireProt2RHSCB AJAX FireProt2RHSC W</b></p>	<p><b>38 680 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő</b>  <b>Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2</b>          Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB          Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec          CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül          Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz          Tápellátás: 2 db <b>beépített Li-akkumulátor</b> (10 év élettartam)          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között          Megengedett páratartalom akár 80%          Méretek: 124 × 124 × 45 mm, Súly: 268,5 g  <b>BL (49558.150.BL1)- fekete, WH (49557.150.WH1) - fehér</b></p>	<p><b>Ajax FirePr 2SBBLHSC Ajax FirePr 2SBWHHSC</b></p>	<p><b>42 970 Ft</b></p>

	<p><b>AJAX MotionProtect Outdoor WH - Fehér, Kültéri dupla érzékelő kisállat-védelemmel</b></p> <p>Érzékelő egység: PIR és mikrohullámú érzékelő (24GHz)          Használat: beltéri és kültéri (IP54), Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 15 m          Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas)          Érzékelési szög: 90°, Javasolt telepítési magasság: 1,5 m          Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig          Rádiójel teljesítmény: 20 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)          Maximális távolság az érzékelő és HUB között: akár 1200m (nyílt területen)          Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 5 év          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig          Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 183x70x65 mm</p>	<p><b>AJAX MotionProt Outd</b></p>	<p><b>68 370 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX LifeQuality Intelligens levegőminőség-érzékelő</b></p> <p>Mért paraméterek: <b>hőfok</b> (0 - 50°C), <b>páratartalom</b> (0 - 100%), <b>CO2 (szén-dioxid)</b> szint (400 - 10000 ppm)</p> <p><b>Kompatibilitás: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX 2</b></p> <p>Frekvencia: 868,0-868,6 MHz          Tápellátás: 2 db CR123A          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C - +50 °C          Működési páratartalom: akár 85 %          Méretek: 77 × 77 × 34.5 mm  <b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>Ajax LifeQuality BL Ajax LifeQuality WH</b></p>	<p><b>86 090 Ft</b></p>
<p><b>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Szirénák, távirányító, vezérlő)</b></p>			
	<p><b>Ajax SpaceControl BL/WH - Fekete/Fehér Távirányító pánikgombbal</b></p> <p>A kétirányú kommunikációnak köszönhetően a kezelő megerősíti a parancs megérkezését a Hub-hoz.          A felhasználó kikapcsolhatja a pánikgombot, hogy elkerülje téves riasztásokat.          Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata., Gombok száma: 4, Pánikgomb: van          Pánikgomb hatástalanítása: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW          Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz)          Maximális távolság az érzékelő és a központ között: akár 1300 m (nyílt területen)          Tápegység: CR2032 akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V          Akkumulátor élettartama: akár 3 év, Méretek: 65x37x10 mm  <b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX SpaceControl BL AJAX SpaceControl WH</b></p>	<p><b>9 770 Ft</b></p>
	<p><b>AJAX HomeSiren BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli beltéri sziréna</b></p> <p>Riasztás típusa: hang, Külső LED csatlakozó: van          Sziréna hangereje: állítható (81-105 dB), Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van          Tápellátás: 2db CR123A elem, 3 V, Elem állapotjelző: van, Elem élettartama: akár 5 év          Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz)          Maximális távolság az érzékelő és a központi egység között: akár 2000 m          Riasztási idő: kevesebb mint 1 másodperc          Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperctől 3 percig, Védelem: IP50          Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Működési páratartalom: 75%          Méretek: 75x75,6x26,6 mm, Tömeg: 96 g  <b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX HomeSiren BL AJAX HomeSiren WH</b></p>	<p><b>19 530 Ft</b></p>
	<p><b>Ajax KeyPad BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli érintés vezérelt kezelő</b></p> <p>Ajax biztonsági rendszer élesítése kóddal vagy egyetlen gombnyomással.          Pánik kód csendesriasztás küldéséhez egy központi felügyeleti állomásra.          Lehetővé teszi a rendszer zónánkénti élesítését. Jelzi a rendszer állapotát.          Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata. Szabotázs riasztás.          A rendszer pingelése állítható időnként (12-300 másodperc), Zavarás észlelése, frekvencia ugrás.          Használat: beltéri, Billentyűzet típusa: érintés vezérelt, Gombok száma: 15, Pánik kód: van          Jelszótalálgatás észlelése: van, Szabotázs riasztás: van, Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van          Tápellátás: 4 db AAA akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartama: akár 2 év          Elem töltöttség visszajelző: van, Méretek: 110 x 65 x 50 mm  <b>BL - fekete, WH - fehér</b></p>	<p><b>AJAX Keypad BL AJAX Keypad WH</b></p>	<p><b>31 260 Ft</b></p>

**AJAX StreetSiren BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli kültéri sziréna**

Riasztás típusa: Fény és hang, Hangjelzés hangereje: Állítható, 85-113 dB (1 m távolságban)

Piezo zümmer működési frekvenciája:  $3,5 \pm 0,5$  kHz, A led színe riasztás esetén: Piros LED

Élesítés/hatástalanítás/élesített állapotjelzés: Igen, Tápellátás: Elemekről / vagy külső 12 V DC-ről

Elem típusa: 4 db CR123A elem, 3 V, Eltávolítás elleni védelem: Gyorsulásmérő  
Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)

Riasztás indítási idő: Kevesebb, mint egy másodperc

Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperc és 3 perc között

IP54, Méretek: 200x200x51 mm, Súly: 502 g

**BL - fekete, WH - fehér**

**AJAX  
StreetSiren BL  
AJAX  
StreetSiren  
WH**

**39 070 Ft**