



| Protektor Special Bt. | ÉRVÉNYES: 2024. Október 08-TÓL | | |
|---|--|--|---|
| Tel./fax.: 06-25/281-454 | Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2. | | |
| | Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. | | |
| www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com | | | |
| Fotó | Leírás | Modell | HUF (nettó árak) |
| Analóg rögzítők, XVR-ek | | | |
|   | <p>4 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 4 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 5-6. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/48 Mbps, Kimenő sávszélesség: 48 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: <p>Analóg: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15</p> <p>IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30</p> <ul style="list-style-type: none"> VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) | <p>4 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 2, max. 6 Bejövő sávszél.: 40/48 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps</p> | <p>XVR-301-04Q+2</p> <p>22 870 Ft</p> |
|   | <p>8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-12. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 40/56 Mbps, Kimenő sávszélesség: 64 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: <p>Analóg: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15</p> <p>IP: 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30</p> <ul style="list-style-type: none"> VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) Méretetek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül) | <p>8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszél.: 40/56 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps</p> | <p>XVR-301-08Q+4</p> <p>31 100 Ft</p> |
|   | <p>16 cs. Hibrid H.265 koax + 8cs. IP hálózati rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel Bemeneti jel: Koaxiális: 8 MP/5 MP/4 MP/1080P/720P/CIF IP: max. 8 MP/kamera: H.264, H.265 + Smart Encoding Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps / 4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 17-24. csatorna csak IP-alapú Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re Rögzítési sávszélesség: 80/112 Mbps, Kimenő sávszélesség: 160 Mbps VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása Élő nézet / lejátszás: <p>Analóg: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15</p> <p>IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30</p> <ul style="list-style-type: none"> VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 2 SATA HDD, max. 8 TB/db P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) Méretetek: 380 x 326 x 53 mm - 2 kg (HDD nélkül) | <p>16 x koaxiális bemenet Kétirányú audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet</p> <p>IP videó bemenet: 8, max. 24 minden koax átváltva Bejövő sávszél.: 80Mbps (112Mbps max, 24x IP) Kimenő sávszélesség: 160 Mbps</p> | <p>XVR-302-16Q+8</p> <p>74 740 Ft</p> |