

Protektor Special Bt.	ÉRVÉNYES: 2025. január 21-től		
Tel./fax.: 06-25/281-454	Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.		
	Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)
AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Riasztó központok)			
	<p>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér beépített LAN és GSM/GPRS kommunikátorral 100 vezetéknélküli eszköz, 9 partíció, 10 IP kamera és 50 felhasználó kezelése. Videó megfigyelés: IP kamerák RTSP-n keresztül 5 forgatókönyv (5 automatizálási eszköz csatlakoztatása esetén) Kapcsolat: GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet Kompatibilis SIM-kártyák: Mini SIM, 2G GSM/GPRS/EDGE Távfelügyeleti kommunikáció: Contact ID, SIA, Minősítés: Grade2, CE Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz), Hatótáv: Akár 2000 m Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Tápellátás: 110-250 V AC Tartalék akkumulátor: Li-Ion 2Ah (az akkumulátor üzemideje legfeljebb 15 óra) Méret: 162,7x162,7x35,9 mm, Súly: 362 g</p> <p style="text-align: center;">BL - fekete, WH - fehér</p>	AJAX HUB BL AJAX HUB WH	55 356 Ft
	<p>AJAX HUB 2 vezetéknélküli riasztóközpont Beépített LAN és 2x 2G GSM/GPRS kommunikátorral 100 db vezetéknélküli eszköz, 5 db ReX Jelismétlő, 10 db sziréna 9 db partíció, 50 db helyiség, 50 db felhasználó kezelése 25 db kamera (RTSP) 32 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g Minősítés: GRADE BL (14909.40.BL1) - fekete, WH (14910.40.WH1) - fehér</p>	AJAX HUB 2 BL AJAX HUB 2 WH	77 910 Ft
	<p>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér beépített LAN, WIFI és 2xGSM/3G kommunikátorral 150 vezetéknélküli eszköz, 25 partíció 50 IP kamera és 50 felhasználó kezelése. Váltás 2G és 3G között: Azonnali, Váltás a SIM kártyák között: 4 perc Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 350 g</p> <p style="text-align: center;">BL - fekete, WH - fehér</p>	AJAX HUB + BL AJAX HUB + WH	112 765 Ft
	<p>Vezetéknélküli riasztóközpont (HUB) -Fekete/Fehér beépített 2G/3G/4G(LTE)3 2xSIM, Ethernet 100 vezetéknélküli eszköz, 5 REX jeltovábbító csatlakoztatható, max. 9 partíció 50 felhasználó, 9 csoport (felhasználó vagy eszköz), 32 féle automatizáció/riasztási forgatókönyv (éjszakai, otthon maradó, tűz/vízjelző kör stb.) MotionCam (kamerás mozgásérzékelő) csatlakozási lehetőség riasztás ellenőrzéshez SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE) 25 db kamera Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g BL (33151.108.BL1) - fekete, WH (33152.108.WH1) - fehér</p>	AJAX HUB 2 4G BL AJAX HUB 2 4G WH	113 140 Ft

	<p>AJAX HUB 2 PLUS Vezeték nélküli riasztóközpont beépített LAN, WIFI és 2x2G/4G/LTE kommunikátorral 200 db vezeték nélküli eszköz, 5 db Jelismétlő, 10 db sziréna 25 db partíció, 50 db helyiség, 200 db felhasználó kezelése 100 db kamera (RTSP) 64 db programozott esemény. SIM-kártya hely: 2x 2G/4G(LTE) Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) Processzor: ARM, Operációs rendszer: OS Malevich Tápellátás: 110-240 V AC, Akkumulátor: Li-Ion 2 Ah (Akár 16 óra áthidalási idő) Méret: 163 x 163 x 36 mm, Súly: 362 g Minősítés: GRADE WH (20279.40.WH1) - fehér</p>	<p>AJAX HUB 2 PLUS WH</p>	<p>133 270 Ft</p>
<p>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Mozgásérzékelők)</p>			
	<p>AJAX MotionProtect BL/WH Fekete/Fehér PIR érzékelő kisállatvédelemmel</p> <p>Beltéri telepítésre Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges) Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázs védelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem Tápfeszültség: 3 V Elem élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80% Méret: 110x65x50 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX MotionProt BL AJAX MotionProt WH</p>	<p>20 502 Ft</p>
	<p>AJAX MotionProtect Curtain BL/WH - Fekete/Fehér Függöny-PIR érzékelő</p> <p>Kültéri és beltéri telepítésre (IP54) Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 11m, Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20kg-ig Szabotázs védelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 3 év Működési hőmérséklet tartomány: 0°C-tól + 50°C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méret: 134x44x34mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX MotProtCurt BL AJAX MotProtCurt WH</p>	<p>24 605 Ft</p>
	<p>AJAX MotionProtect Plus BL/WH Fekete/Fehér kombinált PIR+mikrohullámú érzékelő kisállatvédelemmel</p> <p>Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázs védelem: Elérhető Kiegészítő érzékelő: mikrohullámú érzékelő (2.4 GHz) a hőáramlási téves riasztások forrásainak kiszűrésére, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méret: 110x65x50 mm</p> <p>BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX MotionProt+ BL AJAX MotionProt+ WH</p>	<p>28 704 Ft</p>

	<p align="center">AJAX CombiProtect BL/WH - Fekete/Fehér PIR Mozgásérzékelő + üvegtörés érzékelő kisállatvédelemmel Beltéri telepítésre, Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 12 m Üvegtörés-mikrofon hatótávolsága: legfeljebb 9 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 88,5° (vízszintes), 80° (függőleges), Javasolt telepítési magasság: 2,4 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20kg-ig, magasság 50 cm-ig Szabotázs védelem: Elérhető Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1200 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 110x65x50 mm</p> <p align="center">BL - fekete, WH - fehér</p>	<p align="center">AJAX CombiProt BL AJAX CombiProt WH</p>	<p align="center">28 704 Ft</p>
	<p align="center">AJAX MotionCam vezeték nélküli mozgásérzékelő beépített kamerával (fehér)</p> <p>Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással Kép készítés riasztás esetén (640x480 felbontás) 1300 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció HUB 2 riasztóközpontokhoz alkalmazható Elem élettartam: 4 év (2xCR123A) Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm magasságig Érzékelési távolság: 12 m Telepítési magasság: 2.4 m IP50 Méret: 135x70x60 mm</p>	<p align="center">AJAX MotionCam WH/BL</p>	<p align="center">47 155 Ft</p>
	<p align="center">AJAX MotionCam (PhOD) vezeték nélküli mozgásérzékelő kamerával</p> <p>Beltéri mozgásérzékelő beépített színes kamerával infra megvilágítással Kompatibilitás: HUB 2 2G/4G, HUB 2 Plus, HUB Hybrid 2G/4G, ReX 2 Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv (640x480 felbontás, max 5 db) 1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció Kamera látószög: 90° Mozgásérzékelési távolság: 12 m, Javasolt beépítési magasság: 2,4 m Kisállatvédelem 20 kg-ig és 50 cm-ig Érzékenység: állítható 3 fokozatban Beépített hőmérséklet érzékelő Tápellátás: 2 db CR123A, 3 V Működési hőmérséklet tartomány: -10°C-tól +40°C-ig Működési páratartalom akár 75% IP50 Méretek: 135 x 70 x 60 mm Súly: 167 g Minősítés: GRADE2</p> <p align="center">BL (36488.120.BL1) - fekete, WH (36489.120.WH1) - fehér</p>	<p align="center">Ajax MotCam (PhOD)BL/WH</p>	<p align="center">51 872 Ft</p>
	<p align="center">AJAX DualCurtain Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kétirányú függönykarakterisztikával (fehér)</p> <p>Kültéri antimaszkos mozgásérzékelő Érzékelési távolság: 4-15 m oldalanként, kétirányú érzékelés 4.5°-os érzékelési zónával Közeli terület érzékelés akár 1700 m kétirányú vezeték nélküli kommunikáció Háromlépcsős digitális algoritmus a téves riasztások megelőzésére Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX központokhoz alkalmazható Elem élettartam: 4 év élettartam (2xCR123A) Kisállatvédelem 20 kg és 50 cm IP54 Működési hőmérséklet: -25 °C - +60 °C Méret: 135x70x60 mm, Súly: 615 g</p>	<p align="center">AJAX DualCurt Out WH</p>	<p align="center">71 756 Ft</p>

	<p>AJAX MotionCam Outdoor vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus Beépített színes kamerával infra megvilágítással Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90° Kisállat immunitás (méret: 80 cm) Érzékenység: állítható 3 fokozatban Kamera látószög: 90° Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett), 640 × 352 pixel Kép készítés riasztás esetén Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép Beépített hőmérséklet érzékelő Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen) Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között Működési páratartalom akár 95% Védelmi osztály: IP56 Méretek: 206 × 108 × 93 mm Súly: 470 g Minősítés: GRADE2 WH (26074.84.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax MotCam Outd WH</p>	<p>96 435 Ft</p>
	<p>AJAX MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő kamerával Kompatibilitás: HUB 2, HUB 2 Plus, HUB Hybrid, ReX 2 Beépített színes kamerával infra megvilágítással Mozgásérzékelési távolság: állítható 3 - 15 m között, 90° Kisállat immunitás (méret: 80 cm) Érzékenység: állítható 3 fokozatban Fénykép felbontása: 320 × 176 pixel (alapértelmezett) 640 × 352 pixel Kép készítés: kézi/riasztás/forgatókönyv Fénykép sorozatok készítése: 1-5 fénykép Tápellátás: 4 db CR123A elem, 6 V Beépített hőmérséklet érzékelő Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1700 m (nyílt területen) Működési hőmérséklet tartomány: -25 °C és +60 °C között Működési páratartalom akár 95% Védelmi osztály: IP55 Méretek: 206 × 108 × 93 mm Súly: 470 g Minősítés: GRADE2 WH (36660.121.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax MoCam Out PhOD</p>	<p>106 080 Ft</p>
<p>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Nyitásérzékelők)</p>			
	<p>AJAX DoorProtect PLUS BL/WH - Fekete/Fehér Mágneses nyitásérzékelő E29:F30 Szerelés: felületre szerelhető Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes) Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van Szabotázsvédelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX DoorProt BL AJAX DoorProt WH</p>	<p>12 305 Ft</p>

	<p align="center">AJAX LeaksProtect BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli folyadékérzékelő</p> <p>Az Ajax LeaksProtect pillanatokon belül érzékeli és jelzi a folyadék beáramlását, de automatikusan törli a riasztást, ha a terület kiszárad. Felhasználás: beltéri, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Lekérdezési intervallum: 5 perc Elem típusa: 2db AAA, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Szabotázs védelem: van Riasztás az érzékelő elmozdításakor: van, Védelem: IP65, Méretek: 56x56x14 mm, 40 g</p> <p align="center">BL - fekete, WH - fehér</p>	<p align="center">AJAX LeaksProt BL AJAX LeaksProt WH</p>	<p align="center">16 400 Ft</p>
	<p align="center">AJAX DoorProtect PLUS BL/WH - Fekete/Fehér Mágneses nyitásérzékelő dőlés- és ütésérzékelővel</p> <p>Szerelés: felületre szerelhető Mágnes távolság: Legfeljebb 1 cm (kis mágnes), legfeljebb 2 cm (nagy mágnes) Érzékelő egység: reed kapcsoló, 3D gyorsulásmérő, Felhasználás: beltéri Kiegészítő bemenet kábeles érzékelők csatlakoztatásához: van Szabotázs védelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Méretek: 20x90 mm</p> <p align="center">BL - fekete, WH - fehér</p>	<p align="center">AJAX DoorProt+ BL AJAX DoorProt+ WH</p>	<p align="center">18 450 Ft</p>
	<p align="center">Ajax GlassProtect BL/WH - Fekete/Fehér, Üvegtörés érzékelő</p> <p>Érzékelő egység: Electret mikrofon, Üvegtörés érzékelés hatótávolsága: akár 9 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 180°, Szabotázs védelem: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1000 m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3V, Akkumulátor élettartam: akár 7 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 90%, Méretek: 20x90 mm</p> <p align="center">BL - fekete, WH - fehér</p>	<p align="center">AJAX GlassProt BL AJAX GlassProt WH</p>	<p align="center">20 500 Ft</p>
	<p align="center">AJAX FireProtect 2 RB (Heat) vezeték nélküli hőérzékelő</p> <p>Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangereje: 85 dB Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: RB változat: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3 V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 86 × 86 × 44 mm Súly: 146 g</p>	<p align="center">Ajax FirePr 2 RB WH</p>	<p align="center">24 380 Ft</p>
	<p align="center">AJAX FireProtect BL/WH - Fekete/Fehér Füstérzékelő + hőmérséklet szenzor</p> <p>Füstérzékelés és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül). Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt Érzékelő egység: fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van Beépített sziréna hangereje: 85 dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 4 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g</p> <p align="center">BL - fekete, WH - fehér</p>	<p align="center">AJAX FireProt BL AJAX FireProt WH</p>	<p align="center">24 605 Ft</p>

	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő Kompatibilitás: HUB, HUB Plus, HUB 2 (2G/4G), HUB 2 Plus, HUB Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 124 × 124 × 45 mm Súly: 272 g W (43376.136.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax FirePr 2RHSR WH</p>	<p>27 065 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) vezeték nélküli hő- és füstérzékelő Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db beépített Li-akkumulátor (10 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 124 × 124 × 45 mm Súly: 268.5 g BL (49560.149.BL1) - fekete, W (49559.149.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax FirePr 2 SB BL Ajax FirePr 2 SB WH</p>	<p>31 575 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect Plus BL/WH - Fekete/Fehér CO + Füstérzékelő + hőmérséklet szenzor Füstérzékelés, CO és hirtelen hőmérsékletváltozás érzékelés (füst nélkül). Összekapcsolt riasztások, kettős ellenőrzés a tényleges riasztást előtt Érzékelő egység: CO és fotóelektromos érzékelő, Hőmérséklet érzékelő: 54 °C-tól + 65 °C-ig Riasztás típusa: fény és hang, Összekapcsolt riasztás: van Beépített sziréna hangereje: 85dB, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0–868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a HUB között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápellátás: 2 db CR2 elem, Tápfeszültség: 3V, Elem élettartam: akár 4 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 132x132x31 mm, Súly: 220 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX FireProt+ BL AJAX FireProt+ WH</p>	<p>36 910 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül CO érzékelő élettartam: 10 év Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db cserélhető CR123A akkumulátor, 3V (7 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 124 × 124 × 45 mm Súly: 275 g BL (43379.137.BL1) - fekete, WH (43378.137.WH1) - fehér</p>	<p>AJAX FireProt2RHSCB AJAX FireProt2RHSC W</p>	<p>40 600 Ft</p>
	<p>AJAX FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) vezeték nélküli hő- és füst- és CO érzékelő Kompatibilitás: Hub Plus, Hub2 (2G/4G), Hub2 Plus, Hub Hybrid (2G/4G) ReX, Rex2 Jelzés: hang / fény, Sziréna hangerő: 85 dB Riasztási jel leadási ideje: 0,15 sec CO-riasztás: 50 ppm (0.005%) 90 percen belül, 100 ppm (0.01%) 40 percen belül, 300 ppm (0.03%) 3 percen belül Működési frekvenciák: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db beépített Li-akkumulátor (10 év élettartam) Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C és +50 °C között Megengedett páratartalom akár 80% Méretek: 124 × 124 × 45 mm, Súly: 268,5 g BL (49558.150.BL1)- fekete, WH (49557.150.WH1) - fehér</p>	<p>Ajax FirePr 2SBBLHSC Ajax FirePr 2SBWHHSC</p>	<p>45 104 Ft</p>

	<p>AJAX MotionProtect Outdoor WH - Fehér, Kültéri dupla érzékelő kisállat-védelemmel</p> <p>Érzékelő egység: PIR és mikrohullámú érzékelő (24GHz) Használat: beltéri és kültéri (IP54), Mozgásérzékelés hatótávolsága: legfeljebb 15 m Érzékenység: 3 szinten állítható (alacsony, közepes, magas) Érzékelési szög: 90°, Javasolt telepítési magasság: 1,5 m Kisállat védelmi lehetőség: tömeg 20 kg-ig, magasság 50 cm-ig Rádiójel teljesítmény: 20 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és HUB között: akár 1200m (nyílt területen) Tápellátás: CR123A elem, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartam: akár 5 év Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig Környezeti páratartalom: akár 80%, Méretek: 183x70x65 mm</p>	<p>AJAX MotionProt Outd</p>	<p>71 756 Ft</p>
	<p>AJAX LifeQuality Intelligens levegőminőség-érzékelő</p> <p>Mért paraméterek: hőfok (0 - 50°C), páratartalom (0 - 100%), CO2 (szén-dioxid) szint (400 - 10000 ppm)</p> <p>Kompatibilitás: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G), ReX 2</p> <p>Frekvencia: 868,0-868,6 MHz Tápellátás: 2 db CR123A Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C - +50 °C Működési páratartalom: akár 85 % Méretek: 77 × 77 × 34.5 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>Ajax LifeQuality BL Ajax LifeQuality WH</p>	<p>90 360 Ft</p>
<p>AJAX VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓRENDSZEREK (Szirénák, távirányító, vezérlő)</p>			
	<p>Ajax SpaceControl BL/WH - Fekete/Fehér Távirányító pánikgombbal</p> <p>A kétirányú kommunikációnak köszönhetően a kezelő megerősíti a parancs megérkezését a Hub-hoz. A felhasználó kikapcsolhatja a pánikgombot, hogy elkerülje téves riasztásokat. Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata., Gombok száma: 4, Pánikgomb: van Pánikgomb hatástalanítása: van, Rádiójel teljesítmény: 20 mW Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a központ között: akár 1300 m (nyílt területen) Tápegység: CR2032 akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V Akkumulátor élettartama: akár 3 év, Méretek: 65x37x10 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX SpaceControl BL AJAX SpaceControl WH</p>	<p>10 250 Ft</p>
	<p>AJAX HomeSiren BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli beltéri sziréna</p> <p>Riasztás típusa: hang, Külső LED csatlakozó: van Sziréna hangereje: állítható (81-105 dB), Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van Tápellátás: 2db CR123A elem, 3 V, Elem állapotjelző: van, Elem élettartama: akár 5 év Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868.0-868.6 MHz) Maximális távolság az érzékelő és a központi egység között: akár 2000 m Riasztási idő: kevesebb mint 1 másodperc Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperctől 3 percig, Védelem: IP50 Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C-tól + 50 °C-ig, Működési páratartalom: 75% Méretek: 75x75,6x26,6 mm, Tömeg: 96 g BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX HomeSiren BL AJAX HomeSiren WH</p>	<p>20 502 Ft</p>
	<p>Ajax KeyPad BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli érintés vezérelt kezelő</p> <p>Ajax biztonsági rendszer élesítése kóddal vagy egyetlen gombnyomással. Pánik kód csendesriasztás küldéséhez egy központi felügyeleti állomásra. Lehetővé teszi a rendszer zónánkénti élesítését. Jelzi a rendszer állapotát. Gördülő kód titkosítás és hitelesítés használata. Szabotázs riasztás. A rendszer pingelése állítható időnként (12-300 másodperc)., Zavarás észlelése, frekvencia ugrás. Használat: beltéri, Billentyűzet típusa: érintés vezérelt, Gombok száma: 15, Pánik kód: van Jelszóalátalátás észlelése: van, Szabotázs riasztás: van, Élesítés/ hatástalanítás állapotjelző: van Tápellátás: 4 db AAA akkumulátor, Tápfeszültség: 3 V, Elem élettartama: akár 2 év Elem töltöttség visszajelző: van, Méretek: 110 x 65 x 50 mm BL - fekete, WH - fehér</p>	<p>AJAX Keypad BL AJAX Keypad WH</p>	<p>32 806 Ft</p>

**AJAX StreetSiren BL/WH - Fekete/Fehér Vezeték nélküli kültéri sziréna**

Riasztás típusa: Fény és hang, Hangjelzés hangereje: Állítható, 85-113 dB (1 m távolságban)

Piezo zümmer működési frekvenciája: $3,5 \pm 0,5$ kHz, A led színe riasztás esetén: Piros LED

Élesítés/hatástalanítás/élesített állapotjelzés: Igen, Tápellátás: Elemekről / vagy külső 12 V DC-ről

Elem típusa: 4 db CR123A elem, 3 V, Eltávolítás elleni védelem: Gyorsulásmérő
Rádiójel teljesítmény: 25 mW, Kommunikációs protokoll: Jeweller (868,0-868,6 MHz)

Riasztás indítási idő: Kevesebb, mint egy másodperc

Testreszabható riasztási időtartam: 3 másodperc és 3 perc között

IP54, Méretek: 200x200x51 mm, Súly: 502 g

BL - fekete, WH - fehér

**AJAX
StreetSiren BL
AJAX
StreetSiren
WH**

41 000 Ft