





Protektor Special Bt.		<b>ÉRVÉNYES: 2025. január 21-től</b>		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Cím: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.		
		Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.		
		<a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a>		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<b>Analóg kamerák</b>				
	<p><b>4in1 5 MP dóm kamera fehérfényű LED-del</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>111.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzem módváltás OSD menüből</li> <li>• Fényérzékenység: <b>0.005 lux</b>(F1.4)</li> </ul> </li> <li>• 2 db fehérfényű LED, távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: <b>5MP@25fps</b>: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V); <b>4MP</b>: 2560(H)×1440(V); <b>1080P</b>: 1920(H)×1080(V), <b>CVBS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fém és műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 270 mA, 4 kV túlfesz. védelem</li> <li>• Méret: Ø 111 x 96 mm, Súly: 0.425 kg</li> </ul>	<p>Fehér LED HD Objektív <b>2.8 mm</b> Látószög: <b>111.5°</b></p> <p>Felbontás: <b>5M (2880x1620)</b> OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelben)</p>	<b>XD-500WL-28F</b>	<b>10 090 Ft</b>
	<p><b>4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>110°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzem módváltás OSD menüből</li> <li>• Fényérzékenység: <b>0.02 lux</b>(F1.6)</li> </ul> </li> <li>• 1 db fehérfényű LED, távolság: <b>max. 20 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 200 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g</li> </ul>	<p>Fehér LED HD Objektív <b>2.8 mm</b> Látószög: <b>110°</b></p> <p>Felbontás: <b>5M (2880x1620)</b> OSD vezérlés rögzítőről</p>	<b>XB-500WL-28F</b>	<b>10 650 Ft</b>
	<p><b>4in1 1080p Starlight IR dóm kamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.0MP</b> 1/2.9" CMOS, Fényérzékenység: <b>0.005 lux</b> (F1.6)</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>101.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet</li> <li>• Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/3D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> <li>• Felbontás: 1920x1080</li> <li>• <b>Fém ház</b>, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 270 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: Ø111 × 98 (mag.) mm, Súly: 334 g</li> </ul>	<p>HD Objektív <b>2.8 mm</b> Látószög: <b>101.5°</b> Felbontás: <b>2M (1920x1080)</b> OSD vezérlés rögzítőről</p> <p><b>Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelben, TVI/CVI)</b></p> <p>opcionális kötődoboz: TR-JB03-G-IN</p>	<b>XD-200IRS-28F</b>	<b>10 970 Ft</b>
	<p><b>4in1 1080p D&amp;N IR Csőkamera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.0MP</b> 1/3" CMOS</li> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>90.5°</b></li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fényérzékenység: <b>0.02 lux</b>(F1.6)</li> <li>• Valós Day/Night (ICR)</li> </ul> </li> <li>• 1 db IR LED, IR távolság: <b>max. 20 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> <li>• Felbontás: 1920x1080</li> <li>• Műanyag ház, IP védetség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 240 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 135 g</li> </ul>	<p>HD Objektív <b>2.8 mm</b> Látószög: <b>90.5°</b></p> <p>Felbontás: <b>2M (1920x1080)</b> OSD vezérlés rögzítőről</p>	<b>XB-200IR-28F</b>	<b>11 250 Ft</b>

    	<p><b>4in1 5 MP dóm kamera Duál megvilágítással</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS,</li> <li>• Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6/AGC be), 0 lux (IR be) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>110°</b></li> </ul> </li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzem módváltás OSD menüből (XVR-ről)</li> <li>• Megvilágítási mód: Duál/IR/Fehérfény</li> <li>• Smart Duál megvilágítás (csak TVI módban)</li> </ul> </li> <li>• 2-2 db IR/fehérfényű LED, megvilágítási távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: 5 MP (2880x1620) @25 fps, 5 MP (2592x1944) @20/12.5 fps, 4 MP (2560x1440) @ 25 fps, 2 MP (1920x1080) @ 25 fps, CVBS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Képsűrűség:</li> </ul> </li> </ul> <p>TVI: 5MP@20fps (default), 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps  AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps  CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon (TVI: minden felbontásban, CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps felbontások esetén) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fém és műanyag ház, IP védettség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 290 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: Ø 117.8 x 96.5 mm, Súly: 0.239 kg</li> </ul> </li> </ul>		<b>XD-500DL-28F</b>	<b>15 210 Ft</b>
    	<p><b>4in1 5 MP csőkamera Duál megvilágítással</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.0MP</b> 1/2.7" CMOS,</li> <li>• Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6/AGC be), 0 lux (IR be) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix objektív: <b>2.8 mm</b>, Látószög (H): <b>110°</b></li> </ul> </li> <li>• 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzem módváltás OSD menüből (XVR-ről)</li> <li>• Megvilágítási mód: Duál/IR/Fehérfény</li> <li>• Smart Duál megvilágítás (csak TVI módban)</li> </ul> </li> <li>• 2-2 db IR/fehérfényű LED, megvilágítási távolság: <b>max. 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D-DNR, D-WDR, OSD menü</li> </ul> </li> <li>• Felbontás: 5 MP (2880x1620) @25 fps, 5 MP (2592x1944) @20/12.5 fps, 4 MP (2560x1440) @ 25 fps, 2 MP (1920x1080) @ 25 fps, CVBS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Képsűrűség:</li> </ul> </li> </ul> <p>TVI: max. 5 MP@20 fps (alapértelmezett), AHD: max. 5 MP@20 fps, CVI: max. 5 MP@25 fps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon (TVI: minden felbontásban, CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps felbontások esetén) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fém és műanyag ház, IP védettség: IP67</li> <li>• Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tápellátás: 12 V DC / 290 mA</li> </ul> </li> <li>• Méret: 198(hossz.) × 74(szél.) × 74(mag.) mm, Súly: 227 g</li> </ul> </li> </ul>		<b>XB-500DL-28F</b>	<b>15 405 Ft</b>