

Protektor Special Bt.		ÉRVÉNYES: 2025. október 15-től			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Székhely: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.				
	Levelezési cím/Telephely: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.				
	www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com				
Fotó	Leírás		Modell	HUF (nettó árak)	
Analog rögzítők, XVR-ek					
	4 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő - AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel - Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF - IP: max. 4 MP: H.265 + Smart Encoding - Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 5-6. csatorna csak IP-alapú - Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re - Rögzítési sávszélesség: 40/48 Mbps, Kimenő sávszélesség: 48 Mbps - VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal - Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása - Élő nézet / lejátszás: Analóg: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 - VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db - P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat - Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív - USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 - Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 - Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) - Méretek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül)		4 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet IP videó bemenet: 2, max. 6 Bejövő sávszél.: 40/48 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps	XVR-301-04Q+2	23 960 Ft
	8 cs. Hibrid H.265 koax + IP hálózati rögzítő - AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel - Bemeneti jel: koaxiális: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF - IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding - Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 9-12. csatorna csak IP-alapú - Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re - Rögzítési sávszélesség: 40/56 Mbps, Kimenő sávszélesség: 64 Mbps - VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal - Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása - Élő nézet / lejátszás: Analóg: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 - VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 1 SATA HDD, max. 8 TB/db - P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com), Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat - Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív - USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 - Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 - Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül) - Méretek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkül)		8 x koaxiális bemenet: Audió bemenet/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet IP videó bemenet: 4, max. 12 Bejövő sávszél.: 40/56 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps	XVR-301-08Q+4	32 580 Ft
	16 cs. Hibrid H.265 koax + 8cs. IP hálózati rögzítő - AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel - Bemeneti jel: Koaxiális: 8 MP/5 MP/4 MP/1080P/720P/CIF - IP: max. 8 MP/kamera: H.264, H.265 + Smart Encoding - Rögzítési felbontás: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps /4 MP lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 17-24. csatorna csak IP-alapú - Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re - Rögzítési sávszélesség: 80/112 Mbps, Kimenő sávszélesség: 160 Mbps - VCA riasztások és riasztás KI/BE támogatás Smart IP kamerákkal - Más gyártók ONVIF-kompatibilis IP-kameráinak támogatása - Élő nézet / lejátszás: Analóg: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30 - VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz 2 SATA HDD, max. 8 TB/db - P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás, Felhő alapú távoli P2P elérés Mobil kliens hozzáférés, 128 Távoli kapcsolat - Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív - USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 - Hang be/ki: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1, RS-485 - Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül) - Méretek: 380 x 326 x 53 mm - 2 kg (HDD nélkül)		16 x koaxiális bemenet Kétirányú audió bemenet/ kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 VGA/HDMI/CVBS kimenet IP videó bemenet: 8, max. 24 minden koax átváltva Bejövő sávszél.: 80Mbps (112Mbps max, 24x IP) Kimenő sávszélesség: 160 Mbps	XVR-302-16Q+8	78 295 Ft