

Protektor Special Bt.		ÉRVÉNYES: 2025. Október 15-től		
Tel./fax.: 06-25/281-454		Cím: 1154 Budapest, Damjanich u. 2.		
		Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.		
		www.protektor-special.hu E-mail: office.protektor@gmail.com		
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
Analóg kamerák				
	4in1 5 MP dóm kamera fehérfényű LED-del • 5.0MP 1/2.7" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 111.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Üzemmódváltás OSD menüből • Fényérzékenység: 0.005 lux(F1.4) • 2 db fehérfényű LED, távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V); 4MP: 2560(H)×1440(V); 1080P: 1920(H)×1080(V), CVBS • Fém és műanyag ház, IP védeeltség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA, 4 kV túlfesz. védelem • Méret: Ø 111 x 96 mm, Súly: 0.425 kg	Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 111.5° Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelén)	XD-500WL-28F	6 540 Ft
	4in1 5 MP csőkamera fehérfényű LED-del • 5.0MP 1/2.7" CMOS • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Üzemmódváltás OSD menüből • Fényérzékenység: 0.02 lux(F1.6) • 1 db fehérfényű LED, távolság: max. 20 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620), 5 MP (2592x1944), 4 MP (2560x1440), 2 MP (1920x1080), CVBS • Műanyag ház, IP védeeltség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 200 mA • Méret: 142(hossz.) × 63(szél.) × 65(mag.) mm, Súly: 145 g	Fehér LED HD Objektív 2.8 mm Látószög: 110° Felbontás: 5M (2880x1620) OSD vezérlés rögzítőről	XB-500WL-28F	10 185 Ft
	4in1 1080p Starlight IR dóm kamera • 2.0MP 1/2.9" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 101.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: max. 40 m • 2D/3D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Fém ház, IP védeeltség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA • Méret: Ø111 × 98 (mag.) mm, Súly: 334 g	HD Objektív 2.8 mm Látószög: 101.5° Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelén, TVI/CVI) opcionális kötődoboz: TR-JB03-G-IN	XD-200IRS-28F	10 495 Ft
	4in1 1080p Starlight IR Csőkamera • 2.0MP 1/3" CMOS, Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 101.5° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Valós Day/Night (ICR), 2 db IR LED, IR távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 1920x1080 • Fém ház, IP védeeltség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 270 mA • Méret: 157(hossz.) × 66(szél.) × 66(mag.) mm, Súly: 265 g	HD Objektív 2.8 mm Látószög: 101.5° Felbontás: 2M (1920x1080) OSD vezérlés rögzítőről Beépített mikrofon (audió továbbítás koax kábelén, TVI/CVI)	XB-200IRS-28F	10 760 Ft

 	4in1 5 MP dóm kamera Duál megvilágítással • 5.0MP 1/2.7" CMOS, • Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6/AGC be), 0 lux (IR be) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Üzemmódváltás OSD menüből (XVR-ről) • Megvilágítási mód: Duál/IR/Fehérfény • Smart Duál megvilágítás (csak TVI módban) • 2-2 db IR/fehérfényű LED, megvilágítási távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620) @25 fps, 5 MP (2592x1944) @20/12.5 fps, 4 MP (2560x1440) @ 25 fps, 2 MP (1920x1080) @ 25 fps, CVBS • Képsűrűség: TVI: 5MP@20fps (default), 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps • Beépített mikrofon (TVI: minden felbontásban, CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps felbontások esetén) • Fém és műanyag ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 290 mA • Méret: Ø 117.8 x 96.5 mm, Súly: 0.239 kg		XD-500DL-28F	13 840 Ft
 	4in1 5 MP csőkamera Duál megvilágítással • 5.0MP 1/2.7" CMOS, • Fényérzékenység: 0.005 lux (F1.6/AGC be), 0 lux (IR be) • Fix objektív: 2.8 mm, Látószög (H): 110° • 4in1 Full-HD Analóg rendszer: AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC kimenet • Üzemmódváltás OSD menüből (XVR-ről) • Megvilágítási mód: Duál/IR/Fehérfény • Smart Duál megvilágítás (csak TVI módban) • 2-2 db IR/fehérfényű LED, megvilágítási távolság: max. 40 m • 2D-DNR, D-WDR, OSD menü • Felbontás: 5 MP (2880x1620) @25 fps, 5 MP (2592x1944) @20/12.5 fps, 4 MP (2560x1440) @ 25 fps, 2 MP (1920x1080) @ 25 fps, CVBS • Képsűrűség: TVI: max. 5 MP@20 fps (alapértelmezett), AHD: max. 5 MP@20 fps, CVI: max. 5 MP@25 fps • Beépített mikrofon (TVI: minden felbontásban, CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps felbontások esetén) • Fém és műanyag ház, IP védettség: IP67 • Működési hőmérséklet: -30 °C ~ +60 °C • Tápellátás: 12 V DC / 290 mA • Méret: 198(hossz.) × 74(szél.) × 74(mag.) mm, Súly: 227 g		XB-500DL-28F	13 870 Ft